

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - prise pour 1 RJ45 Keystone/ Systimax - 1 mod - Blanc antibact - méca seul

NU946020

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Plaque centrale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de fixation
Présentation du produit	Mécanisme
Nombre de prises d'alimentation	1
Équipement inclus	Rabat de protection Porte-étiquette
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Type de connecteur	RJ45
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Sens de montage	Droit
Compatibilité de gamme	Unica Unica connecteur RJ45
Produits compatibles	Connecteur universel pour AMP et KRONE
Nombre de modules	1 module
Type d'espace	Systimax Clef de voûte
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale
Finition de la surface	Brillant
Traitement de surface	Antibactérien
Profondeur	21 mm
Largeur	22,5 mm
Hauteur	45 mm
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Degré de protection (IP)	IP21 D
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Caractéristique d'environnement	Acétone Résistant aux UV Alcool Pétrole Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Huile

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,200 cm
Largeur de l'emballage 1	2,500 cm
Longueur de l'emballage 1	4,500 cm
Poids de l'emballage 1	8,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	12,000 cm
Largeur de l'emballage 2	12,500 cm
Longueur de l'emballage 2	18,500 cm
Poids de l'emballage 2	230,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	80
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	1,218 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	1
--------------------------------	---

Communication environnementale	Profil environnemental du Produit
--------------------------------	---

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
-------------------------------	-----

Emballage sans plastique	Non
--------------------------	-----

Directive UE RoHS	Conforme
-----------------------------------	----------

Numéro SCIP	Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c
-------------	--------------------------------------

Règlementation REACH	Déclaration REACH
----------------------	-----------------------------------

Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine
------------------------	--

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
----------------------------	--

Reprise

No

Image of product / Alternate images

Alternative







