

DC Inverter
Réversible

FDM

ALLÈGE-PLAFONNIER MONOSPLIT



+ PRODUITS

- Large diffusion d'air.
- Installation allège ou plafonnier.



RC08C
(incluse)



RCW11
(option)



RCW20
(option)

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE :



FLEXY MATCH



DC INVERTER



FLUIDE R32



DÉTENDREUR ÉLECTRONIQUE



TRAITEMENT GOLDEN FIN



SOLUTION DE REDONDANCE

QUALITÉ DE L'AIR :



FILTRE ANTIBACTÉRIEN



APPORT D'AIR NEUF

FONCTIONS UTILISATEURS :



I FEEL



MODE NUIT



MINUTERIE PROGRAMMABLE



DÉMARRAGE AUTOMATIQUE



TÉLÉCOMMANDE SÉCURISÉE

FONCTIONS INSTALLATEURS :



CODE DÉFAUT VIA UNITÉ INTERIEURE



AUTO-DIAGNOSTIC



RACCORDEMENT CONDENSATS DROITE/GAUCHE



SORTIE ALARME



SORTIE APPAREIL ON/OFF



CONTACT SEC ON/OFF



MODE CHAUD SEUL



CONNEXION POMPE À CONDENSATS (OPTION)



COMPATIBLE GTC




DISPOSITIF DE SURVEILLANCE DU FONCT.



- Confort "I Feel" : sonde de température dans la télécommande RC08C.
- Consommation énergétique réduite à l'aide du mode chaud seul.
- Interface dédiée à l'installateur pour la mise en service et la maintenance (RC08C).
- Optimisation du stock grâce à un groupe extérieur multi-gammas (YDFA).

4 FLUX D'AIR POUR UN MAXIMUM DE CONFORT



OPTIONS

Accessoire	Code	Photo	Fonction	Prix € / D3E
Télécommande filaire RCW11	7ACEL1774		Programmation hebdomadaire, mode, vitesse de ventilateur, minuterie marche/arrêt, fonction "I Feel", température.	90,00 / -
Télécommande filaire RCW20 + adaptateur	7ACEL1775 + 7ACEL1776		Contrôle de zone , mode, vitesse de ventilateur, minuterie marche/arrêt, fonction "I Feel", température. Prévoit un adaptateur par unité intérieure est nécessaire (à commander séparément).	130,00 / -
Centrale de commande RCW21	7ACEL1777		Centrale de commande . Contrôle jusqu'à 64 unités intérieures avec les codes défauts de réglage individuel, contact sec marche/arrêt, mémorisation de la dernière opération.	400,00 / -
Passerelle GTC	7ACEL1708		1024 unités max. peuvent être connectées (16 passerelles).	6760,00 / -
Service de l'outil de tests	7ACEL1710		Capacité à afficher les paramètres du système, l'historique, les codes défauts et le réglage des paramètres.	95,00 / -

DONNÉES TECHNIQUES FDM

Unité intérieure		AW-FDM018-N91	AW-FDM024-N91	AW-FDM036-N91	AW-FDM036-N91	AW-FDM048-N91	AW-FDM060-N91
Unité extérieure R32		AW-YDFA018-H91	AW-YDFA024-H91	AW-YDFA036-H91	AW-YDFA036-H93	AW-YDFA048-H93	AW-YDFA060-H93
Phase		Monophasé	Monophasé	Monophasé	Triphasé	Triphasé	Triphasé
REFROIDISSEMENT							
Puissance nominale (min./max.)	kW	5,28 (2,71-5,57)	7,03 (3,22-8,29)	10,55 (3,93-12,02)	10,55 (3,93-12,02)	14,07 (4,96-15,11)	15,83 (5,28-17,0)
Pdesignnc	kW	5,3	7,03	10,5	10,5	14,2	15,9
Puissance absorbée nominale	kW	1,633 (0,67-1,85)	2,190	3,800	3,750	5,500	6,063
SEER/Classe énergétique		6,1/A++	6,1/A++	6,1/A++	6,1/A++	6,1/A++	6,1/A++
Limites de fonctionnement	°C	17°/32° Bulbe sec			-15°/50° Bulbe sec		
CHAUFFAGE							
Puissance nominale (min./max.)	kW	5,57 (2,42-6,3)	7,62 (2,72-8,65)	11,14 (2,81-13,48)	11,14 (2,81-13,95)	16,12 (3,81-18,07)	18,17 (4,4-19,64)
Pdesignnh (climat tempéré)	kW	4,1	5,4	8,7	8,7	11,1	11,9
Pdesignnh (climat chaud)	kW	5,0	4,9	10,5	9,0	12,5	12,5
Puissance absorbée nominale	kW	1,5 (0,54-1,64)	2,050	3,040	3,000	5,050	6,036
SCOP/Classe énergétique (climat tempéré)		4,1/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+
SCOP/Classe énergétique (climat chaud)		5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++
Limites de fonctionnement	°C	-15°/50° Bulbe sec			-15°/24° Bulbe sec		
Puissance à -10°C	kW	4,51	6,2	9,0	9,0	13,0	14,7
Puissance à -15°C	kW	3,90	5,0	7,3	7,3	10,6	11,9
UNITÉ INTÉRIEURE							
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV)	dB(A)	34,5/38,5/41,5	41/46/50	42/47/51	42/47/51	46/50/54	42/47/54
Puissance acoustique	dB(A)	58	61	61	61	66	68
Débit d'air (PV/MV/GV)	m³/h	650/760/880	853/1066/1208	1431/1844/2160	1431/1844/2160	1417/1930/2329	1426/1834/2454
Déshumidification	l/h	2,0	2,5	3,8	3,8	4,5	5,5
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	1068x675x235	1068x675x235	1650x675x235	1650x675x235	1650x675x235	1650x675x235
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1145x755x313	1145x755x313	1725x755x313	1725x755x313	1725x755x313	1725x755x313
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	28/33,3	26,8/31,9	39/45	39/45	41,2/47,6	41,4/47,8
Code		7SP012263	7SP012264	7SP012265	7SP012265	7SP012266	7SP012267
Prix / D3E	€	1250,00 / 4,17	1320,00 / 4,17	1650,00 / 8,33	1650,00 / 8,33	2150,00 / 8,33	2310,00 / 8,33
UNITÉ EXTÉRIEURE							
Pression acoustique à 1 m	dB(A)	55	62	65	64	66	66
Puissance acoustique	dB(A)	62	66	68	68	72	74
Débit d'air	m³/h	2000	2700	4000	4000	7500	7500
Type de compresseur		Rotatif DCI	Rotatif DCI	Rotatif DCI	Rotatif DCI	Rotatif DCI	Rotatif DCI
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	800x554x333	845x702x363	946x810x410	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	920x615x390	965x765x395	1090x875x500	1090x875x500	1095x1480x495	1095x1480x495
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	33,7/36,6	49,4/52,8	66,8/73,4	81,5/87,0	106,7/119,9	111,3/124,3
Code		7SP063051	7SP063052	7SP063053	7SP063054	7SP063055	7SP063056
Prix / D3E	€	1750,00 / 6,67	2250,00 / 6,67	3600,00 / 6,67	4200,00 / 6,67	4500,00 / 6,67	5200,00 / 6,67
Prix de l'appareil complet / D3E	€	3000,00 / 10,84	3570,00 / 10,84	5250,00 / 10,84	5850,00 / 15,00	6650,00 / 15,00	7510,00 / 15,00
ALIMENTATION							
Phase/Tension/Fréquence		1P/230V/50Hz	1P/230V/50Hz	1P/230V/50Hz	3P/400V/50Hz	3P/400V/50Hz	3P/400V/50Hz
Côté d'alimentation		Int. & Ext.	Int. & Ext.	Int. & Ext.	Int. & Ext.	Int. & Ext.	Int. & Ext.
Câble d'alimentation	mm²	3x1,5+3x2,5	3x1,5+3x2,5	3x1,5+3x4	3x1,5+5x2,5	3x1,5+5x2,5	3x1,5+5x2,5
Protection électrique (courbe D)	A	10+16	10+25	10+30	10+20	10+25	10+25
Liaisons électriques	mm²	2x0,5	2x0,5	2x0,5	2x0,5	2x0,5	2x0,5
LIAISONS FRIGORIFIQUES							
Diamètre tube gaz	pouces	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Longueur max.	m	30	50	65	65	65	65
Dénivelé max.	m	20	25	30	30	30	30
Réfrigérant/PRP		R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Charge (5 m)	kg	1,15	1,5	2,4	2,4	2,8	2,95
Charge additionnelle	g/m	12	24	24	24	24	24
Unité extérieure compatible YMD R410A*							
Unité extérieure compatible YMD		AWAU-YMD018-H11	AWAU-YMD024-H11	AWAU-YMD036-H11	AWAU-YMD036-H13	AWAU-YMD048-H13	AWAU-YMD060-H13
Code		7SP062972	7SP062893	7SP062895	7SP062896	7SP062899	7SP062900
Prix / D3E	€	1900,00 / 6,67	2400,00 / 6,67	3900,00 / 6,67	4600,00 / 6,67	4900,00 / 6,67	5700,00 / 6,67
Prix de l'appareil complet / D3E	€	3150,00 / 10,84	3720,00 / 10,84	5550,00 / 15,00	6250,00 / 15,00	7050,00 / 15,00	8010,00 / 15,00

* Données techniques spécifiques - Voir documentation R410A.

COMBINAISONS

Unité intérieure	Compatible avec unité extérieure
Allège-plafonnier	Monosplit
FDM 18-24-36	YDFA
FDM 48-60	YDFA