

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - prise 2P+T affl FR + USB C
10,5W - 90° - rap - 2 mod - Anthr -
méca seul

NU301554

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Chargeur USB + prise
Mode de fixation	Clipsable

Complémentaires

Présentation du produit	Mécanisme
Type d'alimentation USB	USB type C
Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de modules	2 modules
Configuration des pôles de la prise	2P+T
Écart-type de sortie	Français
Description standard de la prise	Avec contact de terre
Type de plaque	Avec volet
Nombre de prises d'alimentation	1
Courant assigné d'emploi	10 A
Compatibilité de gamme	Unica
Type de connexion intégrée	1 port USB 5 V 2,1 A 50...60 Hz
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)
Finition de la surface	Mat
Traitement de surface	Peint plaque centrale
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Quantité du lot	Lot de 10
Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...50 °C
Humidité relative	0...95 %
Durée de vie en cycles	10000 cycle
Raccordement	Bornes sans vis
Nombre de bornes	3
Nombre de câbles	2
Capacité de serrage des bornes	2 x 2,5 mm² pour rigide ou souple câble(s)
Matière	Plastique: enveloppe

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur de dénudage des fils	12 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	41,2 mm
Profondeur d'encastrement	29,3 mm
Poids du produit	0,045 kg
Normes	CEI 60884-1
Couleur	Anthracite

Environnement

Certifications du produit	NF CE
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP20
Caractéristique d'environnement	Huile Résistant aux UV Acétone Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Alcool Décolorant

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	4,8 cm
Longueur de l'emballage 1	4,8 cm
Poids de l'emballage 1	55 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	8,2 cm
Largeur de l'emballage 2	18,5 cm
Longueur de l'emballage 2	25,3 cm
Poids de l'emballage 2	663 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	140
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm
Poids de l'emballage 3	10,009 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	10
--------------------------------	----

Communication environnementale	Profil environnemental du Produit
--------------------------------	---

Use Better

Matières et Substances

Pourcentage minimum de matériaux recyclés	4
---	---

Emballage avec carton recyclé	Oui
-------------------------------	-----

Emballage sans plastique	Non
--------------------------	-----

Directive UE RoHS	Conforme
-----------------------------------	----------

Numéro SCIP	877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6
-------------	--------------------------------------

Règlementation REACH	Déclaration REACH
----------------------	-----------------------------------

Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine
------------------------	--

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise

No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative







