

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Linergy - bornier 80A à vis 4 trous 2x16<sup>2</sup>+2x10<sup>2</sup> et couvercles pour Terre/Neutre

LGYT2A04

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | Linergy                                                                               |
| Type de produit ou équipement              | Kit bornier                                                                           |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de connexion<br>Pièce détachée                                             |
| Compatibilité de gamme                     | PrismaSeT PrismaSeT XS<br>Mureva Mureva Enclosure<br>Easy9 Easy9 EU<br>Resi9 Resi9 MP |
| Couleur                                    | Couvercle: vert<br>Couvercle: bleu                                                    |

### Complémentaires

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destination du produit         | PrismaSeT XS enveloppe 13 modules<br>PrismaSeT XS enveloppe 18 modules<br>Mureva Enclosure enveloppe<br>Easy9 EU enveloppe<br>Resi9 MP enveloppe                                                                                                                         |
| Support de montage             | Châssis                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Équipement fournis             | 1 borne<br>1 support de bloc terminal<br>2 capot                                                                                                                                                                                                                         |
| Installation du coffret        | Encastré<br>En saillie                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Courant nominal (In)           | 80 A                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 440 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ui] tension d'isolement       | 750 V                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre de borniers             | 1 terre / neutre (borne à vis) avec 4 sortants                                                                                                                                                                                                                           |
| Départs du bornier répartiteur | 2 x 16 mm <sup>2</sup> pour terre / neutre<br>2 x 10 mm <sup>2</sup> pour terre / neutre                                                                                                                                                                                 |
| Mode de raccordement           | Bornes à vis (terre / neutre) , 2 x 10 mm <sup>2</sup> (souple)<br>Bornes à vis (terre / neutre) 16 mm <sup>2</sup> (rigide)<br>Bornes à vis (terre / neutre) 16 mm <sup>2</sup> (multibrins)<br>Bornes à vis (terre / neutre) 10 mm <sup>2</sup> (flexible avec embout) |
| Matière                        | Couvercle: plastique<br>Borne: laiton                                                                                                                                                                                                                                    |

### Environnement

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Température ambiante de stockage | -25...60 °C |
|----------------------------------|-------------|

### Emballage

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,600 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 5,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 8,000 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 30,000 g  |
| Type d'emballage 2             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 80        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 2,921 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Use Better

|  <b>Matières et Substances</b> |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                                   | Non                                            |
| Emballage sans plastique                                                                                        | Non                                            |
| Directive UE RoHS                                                                                               | Conforme aux exemptions                        |
| Numéro SCIP                                                                                                     | 2f760a08-b7ef-4260-b7b6-69e4399d3265           |
| Règlementation REACH                                                                                            | <a href="#">Déclaration REACH</a>              |
| Règlement RoHS chinois                                                                                          | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> |

## Use Again

|  <b>Réemballer et réusiner</b> |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Reprise                                                                                                           | No |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

