

Les raccords à sertir métalliques MultiSkin pour tubes multicouche.

- Une gamme de raccords métalliques de 16 à 75 mm.
- Les raccords à sertir MultiSkin sont compatibles avec les profils de sertissage TH, H et U.
- Vérification immédiate du sertissage avec la bague Visu-Control.
- Faible perte de charge des raccords.

Le système Comap MultiSkin pour tubes multicouche combine tous avantages des tubes plastiques et métalliques. Un tube léger et flexible avec une résistance importante à la dilatation (couche interne d'aluminium). Un raccord métallique en laiton de haute qualité, rapide à installer et fiable.

Les raccords à sertir sont fournis avec des joints toriques en EPDM et présentent la fonction "non étanche si non serti".



Avantages

Performances

- La solution de sertissage permet de connecter un raccord en sept secondes et évite les risques liés à la soudure.
- Raccords à sertir compatibles avec les profils TH, H et U, avec les principales marques d'outils.
- Hydraulique améliorée avec une réduction des pertes de charge.

Sécurité


- Bague Visu-Control® détachable, permettant le contrôle visuel et tactile du sertissage.
- La technologie "non étanche si non serti" : si non serti, le raccord laisse passer l'eau lors de l'essai sous pression.
- Bouchon de protection pour empêcher la pénétration des impuretés.

Caractéristiques techniques

Les raccords à sertir MultiSkin sont conçus pour les applications suivantes :

- Eau sanitaire : +5 °C à +75 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Chauffage et refroidissement : -10 °C à +75 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Eaux pluviales : -10 °C à +75 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).

Description	Raccord passerelle cuivre 18 - Multicouche 20x2
Code	7871W2018
EAN	03430650464032
Modèle	<u>7871W - Raccord passerelle Cuivre (Profil V) - Multicouche (Profil TH)</u>
Dimensions	Prof.V18 - Skin 20x2



Dimensions Raccord passerelle Cuivre (Profil V) - Multicouche (Profil TH) - 7871W

Type	Dimensions							
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
Raccord passerelle cuivre 14 - Multicouche 16x2	16	14	23	22	7	4	24	35
Raccord passerelle cuivre 15 - Multicouche 16x2	16	15	23	23	7	6	24	34
Raccord passerelle cuivre 16 - Multicouche 16x2	16	16	23	24	7	4	24	35
Raccord passerelle cuivre 18 - Multicouche 16x2	16	18	27	26	7	6	24	34
Raccord passerelle cuivre 15 - Multicouche 20x2	20	15	27	23	5	6	24	32
Raccord passerelle cuivre 16 - Multicouche 20x2	20	16	27	24	5	5	24	33
Raccord passerelle cuivre 18 - Multicouche 20x2	20	18	27	26	7	6	24	34
Raccord passerelle cuivre 22 - Multicouche 20x2	20	22	27	31	7	6	24	35
Raccord passerelle cuivre 15 - Multicouche 26x2	26	15	33	23	5	6	25	32
Raccord passerelle cuivre 22 - Multicouche 26x2	26	22	33	31	5	5	25	33
Raccord passerelle cuivre 28 - Multicouche 32x3	32	28	39	37	5	5	29	34



Classification données générales

Groupe Etim	Raccords, brides et accouplements pour plomberie/chauffage
Classe Etim	Raccord à 2 voies
Nom du produit	Adaptor Skin 20x2 TH-Copper18 V
Marque	COMAP
type produit	MultiSkin Metlallc Press
Code	7871W2018
EAN	03430650464032

Classification caractéristiques

Matériau raccordement 1	Bronze
Qualité du matériau raccordement 1	CuSn5Zn5Pb2
Traitement de surface	Non traité
Protection de surface raccordement 1	Étamé
Traitement de surface	Poli
Traitement de surface raccordement 1	Poli
Matériau raccordement 2	Bronze
Qualité du matériau raccordement 2	CuSn5Zn5Pb2
Protection de surface raccordement 2	Non traité
Traitement de surface raccordement 2	Poli
Forme	Droit
Modèle	1 pièce
Angle du coude	0 degré
Rayon du coude	0 millimètre
Réduit	Non
Excentrique	Non
Lié au système	Oui
Diamètre nominal raccordement 1	DN 15
Diamètre extérieur du tube raccordement 1	20 millimètre
Épaisseur de paroi raccordement 1	2 millimètre
Wall thickness connecting pipe, connection 1	2 millimètre
Raccordement 1	Manchon comprimé
Code contour connection 1	TH/U
Diamètre nominal raccordement 2	Autre
Diamètre extérieur du tube raccordement 2	18 millimètre
Épaisseur de paroi raccordement 2	1 millimètre
Wall thickness connecting pipe, connection 2	1 millimètre
Raccordement 2	Autre
Code profil	V
Code contour connexion 2	V
Raccord de couleur principale	Jaune
Norme bride	Autre
Flange compression class (ANSI)	Autre
Flange compression class (PN)	Autre
Flange compression class (JIS)	Autre
Flange compression class (BS)	Autre
Matériau d'étanchéité	EPDM
Avec butée	Oui
Valeur zêta	0

Résistant à la traction	Non
Longueur	58 millimètre
Température moyenne minimale (fonctionnement continu)	0 degrés Celsius
Longueur raccordement 1	24 millimètre
Température moyenne maximale (fonctionnement continu)	70 degrés Celsius
Longueur de travail raccordement 1	7 millimètre
Self-sealing	Oui
Longueur raccordement 2	34 millimètre
Longueur de travail raccordement 2	6 millimètre
Largeur de clé	0 millimètre
Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Couple de serrage	30 - 30 Nm
Température moyenne (fonctionnement continu)	0 - 110 °C
Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Équipements au gaz QA	Oui
Pression max. de service à température moyenne max.	10 bar
Label de contrôle KIWA	Oui
Avec isolation thermique	Non
Classe de rigidité annulaire	Autre
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Avec matériau d'étanchéité	Non
certifié VdS	Non
Fermé	Non
cachet DVGW	Oui
With connection indicator	Non
Avec robinet de distribution	Non
Avec purgeur d'air	Non
Essais FM	Non
Essais LPCB	Non
Label de qualité ULC	Non
Contrôle UL	Non
Certificat DIN-CERTCO	Non
Certifié VdS	Non
Avec homologation TÜV	Non
Label de qualité DVGW pour le gaz	Oui
Label de qualité DVGW pour l'eau	Oui
Certified according to NF 545	Oui
Label de contrôle KIWA	Oui
Équipements au gaz QA	Non
Label de contrôle KOMO	Oui
Gastec QA - AR 214 (H2)	Non
Homologation selon BBR/EKS	Non

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Installation et mode d'emploi](#)[ACS certificate](#)[DVGW certificate](#)[DVGW certificate of conformity](#)[KIWA certificate](#)[NF certificate](#)[WRAS certificate](#)[PZH certificate](#)[PZH certificate MultiSkin2](#)[PZH certificate MultiSkin4](#)[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)[Certificate MultiSkin RUS](#)[MultiSkin Drinking water certificate HUN](#)[KIWA K90957-08 MultiSkin 4 Piping System](#)[KOMO K90961-07 certificate MultiSkin 4 Piping System](#)[KIWAK110283-01 MultiSkin 4 Piping System](#)[KOMO K110284-01 certificate MultiSkin 4 Piping System](#)[7871W RFA](#)[7871W DWG](#)[7871W STEP](#)[MultiSkin Multicouche leaflet](#)

Alsebergsesteenweg 454
1653, Dworp - be

T +32 2 371 01 67

E be.info@aalberts-hfc.com

I comap.aalberts-hfc.com