

Analyse comparative

Pour qui ?



Schneider Charge
Pour les maisons individuelles



Schneider Charge Pro
Pour les copropriétés



EVlink Pro AC
Pour les bâtiments

Caractéristiques techniques	Prise T2S, jusqu'à 22 kW	✓	✓	✓
	Capteur 6 mA DC pour protéger des surtensions	✓	✓	✓
	Module anti-déclenchement	✓	✓	✓
	Wi-Fi		✓	✓
	Prêt pour la norme ISO 15118		✓	✓
	Entrée DSO		✓	
	Coffret métallique			✓
	Prise domestique			✓
	Protections intégrées MNX / RCD-A / RCD-B			✓
Installation	Possibilité de câblage par le haut, le bas et l'arrière	✓	✓	✓
	Mise en service facilitée avec eSetup	✓	✓	✓
	Montage sur pied		✓	✓
	Compteur MID		✓	✓
Système de communication	Présence de ports Ethernet (1 pour Schneider Charge, 2 pour Schneider Charge Pro et EVlink Pro AC)	✓	✓	✓
	Supervision avec Wiser	✓	✓	✓
	Communication entre les bornes et gestion à distance (OCPP 1.6)	✓	✓	✓
	Suivi de la consommation électrique en temps réel (TIC)	✓	✓	✓
	Connexion facilitée avec le module 4G		✓	✓
	Authentification avec RFID/NFC		✓	✓
	Supervision et gestion de l'énergie (EVCE)		✓	✓
	Bluetooth			✓
	Modbus TCP server			✓
	Communication facilitée entre le véhicule et la borne de recharge (PACCT)			✓



Fonctionnalités communes



Fonctionnalités supplémentaires

Public

Life Is On

Schneider
Electric