


Coude raccord 90° Geberit FlowFit avec filetage mâle, long



Exemple d'image



Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour l'eau traitée
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau | Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)

N° de réf.	DN	d, ø	R	arc	L	H	Z	
620.522.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	90 °	5.7 cm	3.7 cm	2.4 cm	Nouveau
620.523.00.1	12 / 20	16 mm	3/4 "	90 °	6 cm	4.5 cm	2.7 cm	Nouveau
620.524.00.1	15	20 mm	1/2 "	90 °	6.1 cm	3.7 cm	2.8 cm	Nouveau
620.525.00.1	15 / 20	20 mm	3/4 "	90 °	6 cm	4.5 cm	2.7 cm	Nouveau
620.526.00.1	20	25 mm	3/4 "	90 °	6 cm	4.5 cm	2.7 cm	Nouveau
620.527.00.1	20 / 25	25 mm	1 "	90 °	6.3 cm	5.6 cm	3 cm	Nouveau
620.528.00.1	25	32 mm	1 "	90 °	6.8 cm	5.6 cm	3.2 cm	Nouveau