




RECEVEUR DE DOUCHE BRADDAN GRAVITAIRE

16022JB - 1420x700mm

Texte descriptif CCTP

Receveur de douche Braddan de 40mm d'épaisseur, ressaut de 20mm. À poser, encastrer ou semi-encastré en GRP. Surface structurée, antidérapant dans la masse (PN18). Recoupable en longueur (à partir de 1800mm) jusqu'à 15cm autour de la bonde. Vidage gravitaire excentré, évacuation en diamètre 50mm. Bonde incluse. Charge maximale (pression statique) : 254kg. Garantie à vie

Avantages

- **Résistant** grâce à sa conception en Résine renforcée en fibre de verre et charge minérale sur coque acier et bois il supporte une charge de 254kg.
- **Sécurisant** avec surface structurée, antidérapant dans la masse (PN18)
- **Accessible** avec ses 40mm, il peut être posé, encastré ou semi-encastré

Caractéristiques

- Charge maximale : 254kg
- Hauteur : 40mm
- Peut être posé, semi encastré ou encastré
- Poids du receveur : 20,5kg
- Bonde gravitaire incluse : James Bond (réf: 25412)
- Évacuation 50mm
- Ressaut : 20mm

Matériaux

- GRP
- Profilé d'étanchéité en aluminium


Code	Description
16022JB	Receveur Braddan 1420x700mm

Garanties et Certifications

Garantie à vie
CE Certification

Tailles et Options

Ce produit existe en version non-gravitaire.



Liste de produits compatibles

Ce produit est compatible avec nos rampes recoupables droites, en angle ou sur mesure pour receveur Braddan.