

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Styl - Prise courant 2P+T - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris

MUR35031

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Gamme                               | Mureva Styl           |
| Gamme de produit                    | Mureva Styl           |
| Type de produit ou équipement       | Prise électrique      |
| Présentation du produit             | Produit complet       |
| Configuration des pôles de la prise | 2P+T                  |
| Description standard de la prise    | Avec contact de terre |
| Écart-type de sortie                | Français              |
| Nuance de la couleur                | Anthracite (RAL 7016) |

### Complémentaires

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil                           | Saillie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nombre de prises d'alimentation                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Courant assigné d'emploi                        | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ue] tension assignée d'emploi                  | 250 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conditions d'utilisation                        | Intérieur/extérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Matière                                         | Polypropylène<br>Laiton<br>Plastique                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mode de fixation                                | Par vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Capacité de serrage des bornes                  | 1...2,5 mm² pour rigide câble(s)<br>1...2,5 mm² pour multibrins câble(s)<br>1...2,5 mm² pour souple câble(s)                                                                                                                                                                                                                                |
| Longueur de dénudage des fils                   | 13 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Entrée de câble                                 | Accès facile aux vannes (diamètre : 6...12 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hauteur                                         | 76 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                                         | 76 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                                      | 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Résistance aux produits chimiques et détergents | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Norme de prise | CEE 7/5         |
| Raccordement   | Bornes sans vis |

## Environnement

|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Labels qualité                                 | NF                                                  |
| Degré de protection (IP)                       | IP55                                                |
| Tenue aux chocs (IK)                           | IK08                                                |
| Tenue à la flamme                              | Auto-extinguible 650 °C conforming to CEI 60695-2-1 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...40 °C                                          |
| Température ambiante de stockage               | -25...55 °C                                         |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,600 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 6,400 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,600 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 135,000 g |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 16,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 39,500 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 1,447 kg  |
| Type d'emballage 3             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 60        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 9,210 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Empreinte environnementale

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 3 |
|--------------------------------|---|

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Communication environnementale | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|

## Use Better

### Matières et Substances

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Emballage avec carton recyclé | Oui |
|-------------------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Emballage sans plastique | Non |
|--------------------------|-----|

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Directive UE RoHS | Conforme aux exemptions |
|-------------------|-------------------------|

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Numéro SCIP | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc |
|-------------|--------------------------------------|

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Règlementation REACH | <a href="#">Déclaration REACH</a> |
|----------------------|-----------------------------------|

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Règlement RoHS chinois | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> |
|------------------------|------------------------------------------------|

## Use Again

### Réemballer et réusiner

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
|----------------------------|------------------------------------------------------|

Reprise

No

Image of product / Alternate images

Alternative

---







