


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Ovalis - poussoir à fermeture lumineux - 10AX - LED bleu 250V - Anthracite

S340276

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produit               | Ovalis                             |
| Type de produit ou équipement  | Bouton-poussoir                    |
| Présentation du produit        | Mécanisme avec support de fixation |
| Application                    | Éclairage                          |
| Vente par quantité indivisible | 1                                  |
| Conditions d'utilisation       | Intérieur                          |

### Complémentaires

|                                          |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil                    | Encastré                                                                                                                                                                       |
| Type de technologie                      | Électromécanique                                                                                                                                                               |
| Nombre de touches                        | 1                                                                                                                                                                              |
| Commande                                 | Bouton-poussoir                                                                                                                                                                |
| Équipement inclus                        | Térupteur                                                                                                                                                                      |
| Mode de fixation                         | Par vis<br>Par griffes                                                                                                                                                         |
| Nuance de la couleur                     | Anthracite (RAL 7021)                                                                                                                                                          |
| Traitement de surface                    | Peint                                                                                                                                                                          |
| Finition de la surface                   | Mat                                                                                                                                                                            |
| Type d'emballage                         | Capot de protection                                                                                                                                                            |
| Courant assigné d'emploi                 | 10 A                                                                                                                                                                           |
| Tension assignée de service (Us)         | 250 V                                                                                                                                                                          |
| Type de réseau                           | CA                                                                                                                                                                             |
| Fréquence du réseau                      | 50/60 Hz                                                                                                                                                                       |
| Capacité minimum de coupure de la charge | 200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un $\cos \varphi = 0,3$                                                                                                                        |
| Durée de vie en cycles                   | 20000 cycle à ON / OFF ( $\cos \varphi = 0,6$ et Ue nominal )                                                                                                                  |
| Durée de vie électrique                  | 20000 cycle à ON / OFF ( $\cos \varphi = 0,6$ et Ue nominal )                                                                                                                  |
| Nombre de sorties                        | 2 bornes sans vis                                                                                                                                                              |
| Forme de la tête de vis                  | Pozidriv N°1                                                                                                                                                                   |
| Capacité de serrage des bornes           | 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s) |
| Longueur de dénudage des fils            | 12 mm                                                                                                                                                                          |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                | LED 1,5 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indication de tension           | Lumineux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Matière                         | Plastique anti-UV; plaque centrale<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition<br>PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe                                                                                                                                                                                                    |
| Hauteur                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                      | 33,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Profondeur d'encastrement       | 18,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poids du produit                | 0,04 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |
| Facteur de puissance            | 0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Raccordement                    | Bornes sans vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Environnement

|                                                |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante de stockage               | -5...50 °C                                                                                                                   |
| Tenue diélectrique                             | 2000 V                                                                                                                       |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...35 °C                                                                                                                    |
| Normes                                         | EN 60669-1<br>2006/95/EEC                                                                                                    |
| Certifications du produit                      | Aenor: 030/2237<br>LCIE: NF 619318A<br>N<br>NF                                                                               |
| Tenue aux chocs (IK)                           | IK04                                                                                                                         |
| Degré de protection (IP)                       | IP21 D                                                                                                                       |
| Caractéristique d'environnement                | Décolorant<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Alcool<br>Acétone<br>Huile<br>Résistant aux UV<br>Pétrole |

## Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1             | PCE    |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1      |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,5 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 40,0 g |
| Type d'emballage 2             | BB1    |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 5,5 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 18 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 37 cm    |
| Poids de l'emballage 2         | 521 g    |
| Type d'emballage 3             | S02      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 20       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 15 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm    |
| Poids de l'emballage 3         | 1,353 kg |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Empreinte environnementale

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 1 |
|--------------------------------|---|

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Communication environnementale | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|

## Use Better

### Matières et Substances

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Pourcentage minimum de matériaux recyclés | 60 |
|-------------------------------------------|----|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Emballage avec carton recyclé | Oui |
|-------------------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Emballage sans plastique | Non |
|--------------------------|-----|

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conforme |
|-----------------------------------|----------|

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Numéro SCIP | C4ccbb9a-9710-4a50-ac20-44d8c758d232 |
|-------------|--------------------------------------|

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Règlementation REACH | <a href="#">Déclaration REACH</a> |
|----------------------|-----------------------------------|

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Règlement RoHS chinois | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> |
|------------------------|------------------------------------------------|

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières<br>de recyclage requises |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Reprise                    | No                                                      |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

