GSI

LES PLUS
+ Température d'utilisation : -30°C à +250°C
+ Pression d'utilisation : 3000Pa max
+ Vitesse d'air : 30m/s max

APPLICATIONS
Isolation thermique pour installation de conditionnement d'air, climatisation et ventilation de moyenne et basse pression
Conduits flexibles isolés en complèxe alu/polyester constitués d'un conduit intérieur classé M1, protégé par un matelas de 25 ou 50mm de laine de verre recouvert d'un pare-vapeur aluminisé classé M0

CARACTERISTIQUES
10 diamètres en longueur 10 m
80 à 500 mm
Ø 125 et 160 mm dispo en longueur 3 m
Classement au feu M0/A1/M1
Multicouche Alu/polyester 62µ
Armature hélicoïdale acier

Isolation thermique
· Conduit intérieur classé M1
· Classement M0/M1
· Température d'utilisation : -30°C à +250°C
· Pression d'utilisation : 3000PA max
· Vitesse d'air : 30m/s max
· Conductivité thermique : k = 0.0370W/mk
· Densité : 16Kg/m3
Isolation phonique
· Conduit intérieur micro perforé classé M1
· Classement M0/M1
· Température d'utilisation : -30°C à +250°C
· Pression d'utilisation : 3000PA max
· Vitesse d'air : 30m/s max
· Conductivité thermique : k = 0.0370W/mk
· Densité : 16Kg/m3

GSI

Gaines souples aluminium, isolation thermique. Application en ventilation et en climatisation. Conduits flexibles isolés en complexe alu/polyester constitués d'un conduit intérieur M1, protégé par un matelas de 25 ou 50mm de laine de verre classé M0.

Schéma dimensions



D	L
200	10000