
# Robinetterie de lavabo Geberit type 186, alimentation par piles





Exemple d'image

#### Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés »

### Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- · Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Alimentation électrique par pile
- Peut être transformé pour fonctionnement sur secteur
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- · Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- · Rinçage continu réglable individuellement

- · Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Compatible avec l'application Geberit Control

### Caractéristiques techniques

Type de pile	CR-P2 (6 V)	
Degré de protection	IP44	
Tension de fonctionnement	6 V c.c.	
Pression de service	0.5–8 bar	
Différence de pression EC / EF max.	1.5 bar	
Pression d'essai max. eau	16 bar	
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar	
Température ambiante	1-40 °C	
Température max. de l'eau	60 °C	
Température de l'eau momentanée max.	90 °C	
Débit à 3 bars	6 l/min	
Débit calculé	0.07 l/s	
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0.5 bar	
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm	
Distance d'activation, réglage d'usine	16-18 cm	
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h	
Rinçage intermittent, réglage d'usine	168 h	
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s	
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s	
Matériau	Laiton chromé	

## Contenu de la livraison

- · Filtre panier
- Pile au lithium type CR-P2 6 V

- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

ا	N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	Н
_	116.236.21.1	chromé brillant	Sans mitigeur	12 cm
_	116.246.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur	12 cm
_	116.256.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur et poignée	12 cm

#### **Accessoires**

- · Geberit Service Handy
- · Geberit Clean Handy