

- Une gamme de raccords en laiton de 10 à 64 mm et de 1/4" à 2 1/2"
- Raccords conformes à la norme EN 1254-1.
- La plupart des raccords portent la marque « A », garantissant qu'ils proviennent de Comap.

Avantages

Les raccords Sudo peuvent être utilisés pour l'eau potable, le chauffage, l'eau glacée. Cette large gamme de produits s'intègre dans la plupart des configurations de réseaux hydrauliques.

Laiton Sudo

- Traitement thermique pour une résistance maximale.
- Laiton de haute qualité, conforme aux normes européennes.
- La marque Comap « A » : un gage de qualité.

Sudo Bronze

- Bronze de haute qualité, conforme à la norme EN 1254-1.

Les raccords Sudo peuvent être utilisés pour la rénovation et dans les nouvelles installations. Les raccords Sudo ne doivent être utilisés qu'avec des tubes en cuivre conformes à la norme EN 1057.

Caractéristiques techniques

Les raccords d'extrémité laiton Sudo sont conçus pour les applications de chauffage et de sanitaire jusqu'à 95 °C et 16 bar.

Pour les raccords filetés, couple de serrage maximum :

- 20Nm < 1/2.
- 30Nm entre 1/2 à 3/4.
- 40Nm > 3/4.



Description		Mamelon mâle à visser - femelle 40-1 1/2"
Code		E112053001
EAN		03430650335264
Modèle		<u>L243gCu - Mamelon mâle à visser - femelle</u>
Dimensions	F [mm]	41
	H [mm]	48
	B [mm]	27
	ØG	40 - G 1 1/2"

Classification données générales

Groupe Etim	
Classe Etim	
Nom du produit	L243gCu Mamelon mâle à visser 40-1"1/2
Marque	COMAP
type produit	Sudo Brass Endfeeds
Code	E112053001
EAN	03430650335264

Trouvez de plus amples informations en ligne:Deklaracja Właściwości Użytkowych Sudo z brązu POLDeklaracja Właściwości Użytkowych Sudo z mosiądzu POL

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400

E fr.info@aalberts-hfc.com

I comap.aalberts-hfc.com/fr