# Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en grès-céramique

Exemple d'image







## Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude d'évacuation en P et une hauteur d'arrivée d'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

## Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid
- Commande compatible avec DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Degré de protection | IPX4 |
| Classe de protection | I |
| Tension nominale | 100-240 V c.a. |
| Fréquence du réseau | 50-60 Hz |
| Tension de service | 12 V c.c. |
| Puissance absorbée | 15 W |
| Puissance absorbée, mode veille | ≤ 0.5 W |
| Pression dynamique | 0.1-10 bar |
| Température maximale de l'eau | 25 °C |
| Volume de chasse, réglage d'usine | 6 et 3 l |
| Grand volume de chasse, plage de réglage | 4-6 l |
| Petit volume de chasse | 3 l |
| Débit calculé | 0.11 l/s |
| Pression dynamique minimale pour débit calculé | 0.5 bar |
| Couleur de la lumière | 2200-4000 K |

## Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche

| N° de réf. | Couleur / surface | B | H | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.233.JV.7 | Habillage frontal : grès-céramique aspect béton<br>Habillage latéral : aluminium | 50.5 cm | 114 cm | 10.6 cm | Nouveau |
| 131.233.00.7 | Habillage frontal : grès-céramique aspect ardoise<br>Habillage latéral : aluminium chromé noir | 50.5 cm | 114 cm | 10.6 cm | Nouveau |

**Accessoires**

- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC
- Boîtier de raccordement électrique Geberit
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maïra / Sela

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier

- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® pour une meilleure hygiène (modèles iCon, iCon Square ou Citterio)