


Conduit flexible semi-rigide

11091806

LG 3M ALFLEX GALVA D200

L'ALFLEX Galvanisé est idéal pour le passage en trainasse horizontale ou le raccordement des terminaux longs.



Alflex galvanisé

PLUS PRODUIT

- bonne résistance mécanique de par sa rigidité,
- classement au feu M0.

Description produit

L'ALFLEX Galvanisé est idéal pour le passage en trainasse horizontale ou le raccordement des terminaux longs. De par sa rigidité, il assure une bonne résistance mécanique entre le réseau rigide et la bouche dans le cas de longueurs importantes. Il est destiné aux locaux tertiaires et aux logements collectifs.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- monter le flexible femelle sur l'accessoire mâle,
- éviter de cintrer le flexible sur l'arête rigide de l'accessoire. Cette arête constitue une amorce de rupture pour le flexible. Laisser au moins une longueur droite de 0,5xØ,
- pour assurer l'étanchéité, privilégier soit du mastic, soit de la bande vulcanisable RAF.

Argumentaire référence

Application :

- Trainasses horizontales ou raccordements terminaux longs
- Assure une bonne résistance mécanique entre le réseau rigide et la bouche

Description :

- Tôle acier électro-zinguée agrafée en spirale de diamètre 200 mm
- Epaisseur 10/100e mm
- Conditionné en longueur droite de 3 m
- Rayon de cintrage : 1,5 D

Conduit flexible semi-rigide

11091806
LG 3M ALFLEX GALVA D200

Caractéristiques principales

- tôle acier électro-zinguée agrafée en spirale,
- épaisseur 10/100e mm du Ø 80 à 200 et 12/100e mm du Ø 250 à 500,
- conditionné en longueur droite de 3 m,
- rayon de cintrage :
 - Ø 80 à 150 = 1 D,
 - Ø 160 à 250 = 1,5 D,
 - Ø 315 à 355 = 2 D,
 - Ø 400 à 450 = 3 D,
 - Ø 500 = 4 D.
- température maximale d'utilisation :
 - continue : 250°C,
 - ponctuelle : 350°C.
- classement au feu MO (A1).

Accessoires

Désignations	Références
Sac de 25 colliers polyvalents Ø 60-215 mm	11090024
Sac de 25 colliers polyvalents Ø 60-370 mm	11090025
Sac de 25 colliers polyvalents Ø 60-540 mm	11090026
Sac de 50 boucles de serrage	11090031
CSF Ø 200 mm (par 10)	11094655

Données générales

Références	Epaisseur de tôle (mm)	Section de passage d'air libre (m²)	Température maximum d'utilisation (°C)	Matière de l'isolant
11091806	10/100	0.13	350	-

Données dimensionnelles

Références	L (mm)	Ø (mm)	Rayon de cintrage	Poids (kg)
11091806	3000	200	1,5 D	2.4