

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica Studio - plaque de finition - Anthracite - 2 postes

NU200454

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gamme                         | Unica                 |
| Application                   | Montage               |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition    |
| Design                        | Unica Studio          |
| Nombre de postes              | 2 postes              |
| Sens de montage               | Horizontal/vertical   |
| Type de cadre                 | Double                |
| Nombre de modules             | 2 x 2 modules         |
| Mode de fixation              | Clipsable             |
| Nuance de la couleur          | Anthracite (RAL 7021) |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque de finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Normes                          | CEI 60884-1<br>CEI 60669-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Largeur                         | 156 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hauteur                         | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                      | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids du produit                | 0,021 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tenue aux chocs (IK)     | IK04   |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |

Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1 cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,6 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 16 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 26 g    |
| Type d'emballage 2             | BB1     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 6,7 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 12,3 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 18,5 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 184 g   |
| Type d'emballage 3             | S04     |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 180     |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm   |
| Largeur de l'emballage 3       | 40 cm   |
| Longueur de l'emballage 3      | 60 cm   |
| Poids de l'emballage 3         | 7,34 kg |

Durabilité de l'offre

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cradle to Cradle  | Bronze  |
| Directive RoHS UE | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE                                           |

Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Remplacement(s) recommandé(s)