





NOVO
NO G 060B 1C IR 01 NNN
Novo 1116W, 1808x600mm, quartz 1

Confort

Novo diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains. Accrochage facile et séchage efficace des serviettes. Option Mixte pour un fonctionnement toute saison.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance

Novo est certifié NF.
Garantie 10 ans.
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...).

radiateur sèche-serviettes chauffage central


Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 25 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" standard ou central 50 mm
- NF
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans peinture et tenue hydraulique

Inclus avec le radiateur

- 2 chelas (fixations murales) dans la finition du radiateur et 1 distancier réglable
- purgeur 1/2"

Installation



Couleurs et finitions

Supplément de prix

NO P 040B __ IR 01 NNN

RAL sur-mesure


+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications



Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



NOVO

Références	Stock	NF	Dimensions					Cap. lt	Puissances			Prix € HT		
			Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg		Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
NO P 040B __ IR 01 NNN		•	764	400	30	356	5,1	4,0	348	188	1,209	384,02	441,62	480,03
NO P 050B __ IR 01 NNN		•	764	500	30	456	6,2	4,8	422	229	1,203	405,50	466,33	506,88
NO P 060B __ IR 01 NNN			764	600	30	556	7,2	5,6	497	270	1,196	420,70	483,81	525,88
NO P 075B __ IR 01 NNN			764	750	30	706	10,1	6,7	609	332	1,185	434,68	499,88	543,35
NO P 100B __ IR 01 NNN		•	764	1000	30	956	13,2	8,6	795	438	1,168	462,20	531,53	577,75
NO M 040B __ IR 01 NNN		•	1196	400	30	356	7,8	6,2	493	268	1,190	544,61	626,30	680,76
NO M 050B __ IR 01 NNN		•	1196	500	30	456	9,4	7,4	611	333	1,190	570,89	656,52	713,61
NO M 060B __ IR 01 NNN		•	1196	600	30	556	10,9	8,7	730	397	1,190	589,12	677,49	736,40
NO M 075B __ IR 01 NNN			1196	750	30	706	15,5	10,2	908	494	1,190	604,56	695,24	755,70
NO M 100B __ IR 01 NNN			1196	1000	30	956	20,2	13,2	1204	656	1,189	637,99	733,69	797,49
NO L 040B __ IR 01 NNN		•	1520	400	30	356	9,8	7,8	620	329	1,242	659,58	758,52	824,48
NO L 050B __ IR 01 NNN			1520	500	30	456	11,7	9,3	771	409	1,240	689,88	793,36	862,35
NO L 060B __ IR 01 NNN		•	1520	600	30	556	13,6	10,8	922	490	1,237	710,00	816,50	887,50
NO L 075B __ IR 01 NNN			1520	750	30	706	19,2	12,8	1149	612	1,234	730,03	839,53	912,54
NO L 100B __ IR 01 NNN			1520	1000	30	956	25,1	16,4	1527	815	1,228	768,16	883,38	960,20
NO G 040B __ IR 01 NNN			1808	400	30	356	11,8	9,4	775	414	1,228	807,86	929,04	1 009,83
NO G 050B __ IR 01 NNN		•	1808	500	30	456	14,2	11,3	946	508	1,218	846,11	973,03	1 057,64
NO G 060B __ IR 01 NNN			1808	600	30	556	16,5	13,1	1116	602	1,208	864,45	994,12	1 080,56
NO G 075B __ IR 01 NNN		•	1808	750	30	706	23,4	15,5	1372	746	1,193	889,05	1 022,41	1 111,31
NO G 100B __ IR 01 NNN			1808	1000	30	956	30,5	20,0	1797	990	1,167	931,88	1 071,66	1 164,85

NOVO 50MM

Références	Stock	NF	Dimensions					Cap. lt	Puissances			Prix € HT		
			Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg		Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
NO P 040B __ IR 05 NNN			764	400	30	356	5,1	4,0	348	188	1,209	396,44	455,91	495,55
NO P 050B __ IR 05 NNN			764	500	30	456	6,2	4,8	422	229	1,203	417,57	480,21	521,96
NO P 060B __ IR 05 NNN			764	600	30	556	7,2	5,6	497	270	1,196	433,00	497,95	541,25
NO P 075B __ IR 05 NNN			764	750	30	706	10,1	6,7	609	332	1,185	446,88	513,91	558,60
NO P 100B __ IR 05 NNN			764	1000	30	956	13,2	8,6	795	438	1,168	474,38	545,54	592,98
NO M 040B __ IR 05 NNN			1196	400	30	356	7,8	6,2	493	268	1,190	557,03	640,58	696,29
NO M 050B __ IR 05 NNN			1196	500	30	456	9,4	7,4	611	333	1,190	582,97	670,42	728,71
NO M 060B __ IR 05 NNN			1196	600	30	556	10,9	8,7	730	397	1,190	601,42	691,63	751,78
NO M 075B __ IR 05 NNN			1196	750	30	706	15,5	10,2	908	494	1,190	616,63	709,12	770,79
NO M 100B __ IR 05 NNN			1196	1000	30	956	20,2	13,2	1204	656	1,189	650,51	748,09	813,14
NO L 040B __ IR 05 NNN			1520	400	30	356	9,8	7,8	620	329	1,242	671,76	772,52	839,70
NO L 050B __ IR 05 NNN			1520	500	30	456	11,7	9,3	771	409	1,240	702,29	807,63	877,86
NO L 060B __ IR 05 NNN			1520	600	30	556	13,6	10,8	922	490	1,237	722,31	830,66	902,89
NO L 075B __ IR 05 NNN			1520	750	30	706	19,2	12,8	1149	612	1,234	742,33	853,68	927,91
NO L 100B __ IR 05 NNN			1520	1000	30	956	25,1	16,4	1527	815	1,228	780,57	897,66	975,71
NO G 040B __ IR 05 NNN			1808	400	30	356	11,8	9,4	775	414	1,228	820,27	943,31	1 025,34
NO G 050B __ IR 05 NNN			1808	500	30	456	14,2	11,3	946	508	1,218	858,52	987,30	1 073,15
NO G 060B __ IR 05 NNN			1808	600	30	556	16,5	13,1	1116	602	1,208	876,75	1 008,26	1 095,94
NO G 075B __ IR 05 NNN			1808	750	30	706	23,4	15,5	1372	746	1,193	901,35	1 036,55	1 126,69
NO G 100B __ IR 05 NNN			1808	1000	30	956	30,5	20,0	1797	990	1,167	944,07	1 085,68	1 180,09

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.370)


Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Novo		Kit robinet thermostatisable équerre chrome		Résistance électrique IR avec contrôle digitale chrome		
Haut. mm	Larg. mm	Références	Prix € HT	Références	Watt	Prix € HT*
764	400	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 0300 GFP 50	300	270,63
764	500	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 0300 GFP 50	300	270,63
764	600	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 0500 GFP 50	500	270,63
764	750	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 0500 GFP 50	500	270,63
764	1000	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 0750 GFP 50	750	270,63
1196	400	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 0500 GFP 50	500	270,63
1196	500	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 0500 GFP 50	500	270,63
1196	600	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 0750 GFP 50	750	270,63
1196	750	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 1000 GFP 50	1000	270,63
1196	1000	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 1000 GFP 50	1000	270,63
1520	400	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 0500 GFP 50	500	270,63
1520	500	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 0750 GFP 50	750	270,63
1520	600	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 1000 GFP 50	1000	270,63
1520	750	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 1200 GFP 50	1200	270,63
1520	1000	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 1500 GFP 50	1500	270,63
1808	400	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 0750 GFP 50	750	270,63
1808	500	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 1000 GFP 50	1000	270,63
1808	600	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 1200 GFP 50	1200	270,63
1808	750	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 1500 GFP 50	1500	270,63
1808	1000	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 1500 GFP 50	1500	270,63

*Eco-participation : 0,83€ HT



Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Digitale

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	code	Raccords hydrauliques standard équerre	€
blanc	VAL KIT SQU CU 01		121,89
chrome	VAL KIT SQU CU 50		121,89
couleur	VAL KIT SQU CU _ _		150,52

Finitions	code	Raccords hydrauliques 50 mm équerre	€
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01		180,05
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50		180,05
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _		197,50

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	code	Cache-tubes standard	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01		57,03
chrome	VAL KIT COPT 160 50		61,51
satiné	VAL KIT COPT 160 55		69,33

Finitions	code	Cache-tubes 50 mm	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01		70,45
chrome	VAL KIT COPT 50 50		77,16
satiné	VAL KIT COPT 50 55		84,99

Télécommande IR (p.370)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR	
code	Prix € HT*
REELETTAS40	91,70

*Eco-participation : 0,12€ HT



Patères (p.364)

Trois esthétiques disponibles dans les couleurs IRSAP des nuanciers Classic et Spécial.



couleur	APPU FIORE _ _	APPU QUADRO75 _ _	APPU TONDO82 _ _
	110,83	110,83	110,83