

# Mitigeur d'évier mécanique

Réf. 2510L

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.155 L.230

## DESCRIPTION

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2510L

Mitigeur d'évier mécanique sur gorge.  
Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.155 L.230 équipé d'un brise-jet hygiénique.  
Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.  
Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale  
Corps et bec à intérieur lisse.  
Débit limité à 9 l/min à 3 bar.  
Commande par levier Hygiène L.200.  
Flexibles PEX F3/8".  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur monocommande conforme aux exigences de la NF Médical.  
Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2510L

|                      |                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement         | F3/8"                                                                                                                                                                       |
| Hauteur              | 302 mm                                                                                                                                                                      |
| Hauteur de goutte    | 155 mm                                                                                                                                                                      |
| Longueur de bec      | 230 mm                                                                                                                                                                      |
| Débit                | 9 l/min à 3 bar                                                                                                                                                             |
| Butée de température | OUI                                                                                                                                                                         |
| Finition             | Laiton chromé                                                                                                                                                               |
| Normes               | ACS   |
| Garantie             |                                                                                          |
| Réparabilité         |                                                                                          |



## AVANTAGES



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Butée de température maximale pré-réglée



Levier Hygiène pour commande sans contact manuel



Confort : hauteur et saillie du bec optimales

