


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - prise 2P+T affl FR + USB C 10,5W - 90° - rap - 2 mod - Alu - méca seul

NU301530

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Chargeur USB + prise
Mode de fixation	Clipsable

### Complémentaires

Présentation du produit	Mécanisme
Type d'alimentation USB	USB type C
Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de modules	2 modules
Configuration des pôles de la prise	2P+T
Écart-type de sortie	Français
Description standard de la prise	Avec contact de terre
Type de plaque	Avec volet
Nombre de prises d'alimentation	1
Courant assigné d'emploi	10 A
Compatibilité de gamme	Unica
Type de connexion intégrée	1 port USB 5 V 2,1 A 50...60 Hz
Nuance de la couleur	Aluminium
Finition de la surface	Brillant
Traitement de surface	Peint plaque centrale
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Quantité du lot	Lot de 10
Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...50 °C
Humidité relative	0...95 %
Durée de vie en cycles	10000 cycle
Raccordement	Bornes sans vis
Nombre de bornes	3
Nombre de câbles	2
Capacité de serrage des bornes	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide ou souple câble(s)
Matière	Plastique: enveloppe

Longueur de dénudage des fils	12 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	41,2 mm
Profondeur d'encastrement	29,3 mm
Poids du produit	0,045 kg
Normes	CEI 60884-1
Couleur	Aluminium

## Environnement

Certifications du produit	NF CE
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP20
Caractéristique d'environnement	Huile Résistant aux UV Acétone Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Alcool Décolorant

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	4,8 cm
Longueur de l'emballage 1	4,8 cm
Poids de l'emballage 1	55 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	8,2 cm
Largeur de l'emballage 2	18,6 cm
Longueur de l'emballage 2	25,3 cm
Poids de l'emballage 2	662 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	20
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	1,634 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	10
--------------------------------	----

Communication environnementale	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
--------------------------------	---

## Use Better

### Matières et Substances

Pourcentage minimum de matériaux recyclés	14
---	----

Emballage avec carton recyclé	Oui
-------------------------------	-----

Emballage sans plastique	Non
--------------------------	-----

<a href="#">Directive UE RoHS</a>	Conforme
-----------------------------------	----------

Numéro SCIP	Eee1f66b-d1ff-4f3d-90b1-5d5717bfdfe8
-------------	--------------------------------------

Règlementation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
----------------------	-----------------------------------

Règlement RoHS chinois	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
------------------------	--

## Use Again

### Réemballer et réusiner

---

Reprise

No

---

Image of product / Alternate images

Alternative

---

