

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Styl - Boîte 2 postes horizontale - saillie - IP55 - IK08 - gris

MUR37914

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gamme de produit | Mureva Styl |
| Type de produit ou équipement | Boîte de montage |
| Compatibilité de gamme | Mureva Styl boîtier |
| Nuance de la couleur | Anthracite (RAL 7016) |

Complémentaires

| | |
|---|---|
| Montage de l'appareil | Saillie |
| Nombre de postes | 2 postes |
| Sens de montage | Horizontal |
| Entrée câble | Accès facile aux vannes |
| Conditions d'utilisation | Intérieur/extérieur |
| Matière | Polypropylène SEBS |
| Entraxe | 71 mm |
| Longueur | 147 mm |
| Hauteur | 54 mm |
| Largeur | 76 mm |
| Profondeur | 54 mm |
| Résistance aux produits chimiques et détergents | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|--|---|
| Labels qualité | AENOR NF |
| Degré de protection (IP) | IP55 |
| Tenue aux chocs (IK) | IK08 |
| Tenue à la flamme | Auto-extinguible 650 °C conforming to CEI 60695-2-1 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...40 °C |
| Température ambiante de stockage | -25...55 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,400 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,600 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 14,700 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 134,000 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 8,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 16,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 39,500 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 764,000 g |
| Type d'emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 30 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 5,327 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

Matières et Substances

| | |
|-----------------------------------|--|
| Emballage avec carton recyclé | Oui |
| Emballage sans plastique | Non |
| Directive UE RoHS | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) |
| Numéro SCIP | 2c66ee7f-b39d-425f-a4af-fd0972454bc0 |
| Règlementation REACH | Déclaration REACH |
| Règlement RoHS chinois | Déclaration RoHS pour la Chine |

Use Again

Réemballer et réusiner

| | |
|----------------------------|--|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise | No |

Image of product / Alternate images

Alternative







