

Gamme Effnox 2

NOUVEAU

Disponible
juin 2023

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION - CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS ACCUMULÉE



PRODUIT

- Facilité d'installation :** chaudière toute équipée de série, interface de régulation texte et couleurs, assistant de mise en service Easy Start, calibration gaz automatique Easy Gaz Control, fixation rapide et raccordement simplifié de l'interface Navilink
- Facilité de maintenance :** compatible avec Cozypro, remplissage automatique de série, accès à tous les composants par l'avant
- Confort :** Atlantic Smart Adapt, modèles Duo : avec un ballon de 135L, ECS en illimité avec une température particulièrement stable

5 modèles : 24 et 32 kW chauffage, 24/28, 28/32 et 32/37 kW ECS

- Évacuation ventouse ou cheminée
- Ballon 135 L en acier émaillé avec protection ACI et isolation renforcée
- Interface de régulation avec affichage des estimations de consommation

Fournitures

- Corps de chauffe inox
- Brûleur modulant inox à pré-mélange, technologie Easy Gaz Control pour une calibration gaz automatique (compatible gaz naturel et propane)
- Circulateur basse consommation
- Vanne directionnelle motorisée (modèles chauffage seul et duo)
- Tableau de bord avec affichage texte et couleurs
- Disconnecteur avec remplissage automatique
- Vase d'expansion chauffage 18 L
- Sortie fumées avec prises de mesure
- Purgeur automatique
- Soupape de sécurité
- Pieds réglables

Version duo :

- Ballon 135 L en acier émaillé avec protection ACI
- Vase d'expansion sanitaire 8 L
- Soupape de sécurité sanitaire
- Mitigeur thermostatique

Colisage

- Chaudière : livrée en 1 colis
- Choix obligatoire du système de raccordement des fumées : 1 ou 2 colis

Garanties

- 2 ans pièces
- +1 an pièces et main d'oeuvre sous condition⁽¹⁾
- 5 ans corps de chauffe et ballon ECS⁽⁴⁾



UN SERVICE DE PRO AU SERVICE DES PROS
Voir p. 10 à 21

Parcours de formations recommandé :
CHD 1-05 et CHD 1-06

Mise en service par un SAV agréé Atlantic offerte

TARIFS

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
N Effnox 2 - 24	021 708	4 600
N Effnox 2 - 32	021 709	5 530
N Effnox 2 Duo 24/28	021 710	5 950
N Effnox 2 Duo 28/32	021 711	6 160
N Effnox 2 Duo 32/37	021 712	6 520
CHOIX OBLIGATOIRE D'UN SYSTÈME D'ÉVACUATION DES FUMÉES		
ACCESSOIRES CHEMINÉE		
Adaptateur Ø 60/100 à Ø 80/125	074 297	86
Coude compact 90° Ø 60/100 à Ø 80/125	074 303	114
ACCESSOIRES VENTOUSE		
Kit ventouse horizontale Ø 60/100	Noir 074 255 / Blanc 074 216	138
Kit ventouse horizontale composé de : Terminal noir Ø 80/125 + Coude compact 90° Ø 60/100 à Ø 80/125	074 262	205
Terminal ventouse verticale Ø 80/125 (Noir)	074 295	216
Terminal ventouse verticale Ø 80/125 (Ocre)	074 296	216
Kit cheminée Renolux pour raccordement en prolongement et perpendiculaire (C93)	Noir 074 227 / Ocre 074 228	469

(1) Selon la législation en vigueur. Peut être sujet à modifications. (2) Avec un thermostat modulant Navilink 125 Connect ou 128 Radio-Connect. (3) Bénéficiez d'une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main-d'oeuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé ou par le service d'interventions techniques constructeur Atlantic (SITC) dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic. (4) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé ou qualifié.

Montant éco-participation à ajouter : 5 € HT.

TARIFS

FONCTIONS DE RÉGULATION, ACCESSOIRES ET CONNECTIVITÉ	CLASSE ErP	PROG. HORAIRE	CONNECTÉ	ALIMENTATION / COMMUNICATION	PAGE	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
RÉGULATION							
Thermostats modulants	Navilink 105	V	•	Filaire / Filaire	250	074 501	171
	Navilink 125 Connect*	V	•	Filaire / Radio	250	074 502	327
	Navilink 128 Radio-Connect*	V	•	Piles / Radio	250	074 503	327
Sonde extérieure	Sonde extérieure filaire	II			250	074 203	59
Affichage des consommations	Estimation intégrée à l'interface de régulation				250	De série	
CONNECTIVITÉ							
Application Atlantic Services Pro	Navipass Bluetooth				245	073 328	248
Connectivité Atlantic Cozytouch via thermostat	Navilink 125 Connect*	V	•	Filaire / Radio	248	074 502	327
	Navilink 128 Radio-Connect*	V	•	Piles / Radio	248	074 503	327

* Accessoires associés ; plaque de finition et répéteur radio à consulter en page 251.

Montant éco-participation à ajouter : 0,12 € HT. Montant éco-participation à ajouter : 0,02 € HT.

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
N Kit 2 zones intégrable Effnox 2	074 697	1 439
Pot à boues à bague magnétique	075 100	247
Aquastat de sécurité plancher chauffant	073 446	150
ACCESSOIRES ECS		
N Kit sanitaire pour raccord ballon Conforto sur Effnox 2 chauffage seul (voir p. 205)	074 698	531

Voir page 206

Montant éco-participation à ajouter : 0,12 € HT. Montant éco-participation à ajouter : 0,02 € HT.

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE

B23p p. 210 - C13 / C33 p. 211-212 - C93 p. 213

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	UNITÉ	N EFFNOX 2 - 24	N EFFNOX 2 - 32	N EFFNOX 2 DUO 24/28	N EFFNOX 2 DUO 28/32	N EFFNOX 2 DUO 32/37
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE	-	Condensation				
Type d'évacuation	-	B23p, C13, C33, C93				
Type de gaz	-	Naturel/Propane				
Dimensions h x l x p	mm	985x598x605	985x598x605	1705x598x605	1705x598x605	1705x598x605
Poids emballé	kg	68	70	140	144	147
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE						
Classe énergétique	-	A	A	A	A	A
Puissance thermique	kW	24	32	24	28	32
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage	%	92	92	92	92	92
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure	%	94	94	94	94	94
Consommation annuelle d'énergie	kWh	20 870	30 435	20 870	24 348	30 435
Puissance acoustique	dB(A)	54	57	53	53	58
Rendements Pci 50/30 °C à 100%	%	106,8	106,8	106,8	108	108,1
Plage de modulation chauffage	kW	5 à 24	6,8 à 32	6 à 25	5,5 à 28	6,80 à 32
Contenance vase d'expansion chauffage	L	18	18	18	18	18
Classe NOx		6	6	6	6	6
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS						
Classe énergétique / Profil de soutirage	-			A / XL	A / XL	A / XL
Efficacité énergétique ECS	%			75	74	75
Consommation annuelle d'énergie	kWh			6 379	6 417	6 327
Plage de puissance	kW			5,24 à 32	5,5 à 32	5,4 à 37
Débit selon EN 13.203	L/mn			23	24	25
Contenance du ballon ECS	L			135	135	135
Contenance du vase d'expansion ECS	L			8	8	8

ErP Retrouvez toutes les données de performances énergétiques sur notre site internet www.atlantic-pros.fr

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

