

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 5

Réf. 449410

Secteur - bloc encastrable, mural



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 5 - Réf. 449410

Robinet de lavabo automatique TC :
Alimentation sur secteur 230/6 V.
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
Corps en métal chromé.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 5 - Réf. 449410

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Automatique
Longueur de bec	150 mm
Débit	3 l/min
Finition	Métal chromé
Garantie	

AVANTAGES



Économie d'eau de 90 %



Hygiène totale : aucun contact manuel



Électrovanne intégrée



Alimentation sur secteur

