



Easytop-Vanne à siège incliné (vanne à flux libre)

- filetage G


équipement

Filetage G cylindrique selon ISO 228 pour raccord filetés à joint plat, corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de vanne et unités à disques en inox, démultiplication, affichage de position ouvert/fermé, volant ergonomique manuel et fermé avec signalisation du fluide vert/rouge interchangeable, bouchon de vidange G $\frac{1}{4}$

avec rapport de contrôle DVGW

modèle 2237.3

article 756 949



Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	90 °C
Diamètre nominal	DN	20
Filetage cylindrique	G	1
Longueur 1	L1	31 mm
Longueur 2	L2	64 mm
Longueur 3	L3	36 mm
Hauteur 1	H1	96 mm
Hauteur 2	H2	25 mm
Diamètre	Ø	60 mm

Fiche technique



**Easytop-Vanne à siège incliné
(vanne à flux libre)
modèle 2237.3
article 756 949**

Caractéristiques

Filetage cylindrique de l'écrou tournant 1	G1	¼
Ouverture de clé	LP	19 mm
Poids	450 g	
Volume	1200,5 cm ³	