

# Mitigeur de lavabo mécanique

Réf. 2564T2

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche céramique



## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2564T2

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.  
Mitigeur monotrou monocommande avec bec orientable H.165 L.220.  
Mitigeur haut avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.  
Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée.  
Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).  
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.  
Débit réglé à 5 l/min.  
Corps et embase en laiton chromé.  
Lever Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel.  
Flexibles PEX F3/8".  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur conforme aux exigences de la NF Médical.  
Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2564T2

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Raccordement         | F3/8"               |
| Hauteur              | 322 mm              |
| Hauteur de goutte    | 165 mm              |
| Longueur de bec      | 220 mm              |
| Débit                | 5 l/min             |
| Butée de temperature | OUI                 |
| Finition             | Laiton chromé       |
| Normes               | ACS WWRAS           |
| Garantie             | 30 ANS GARANTIE     |
| Réparabilité         | 50 ANS RÉPARABILITÉ |

## AVANTAGES



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Fonction choc thermique sans démontage du levier



Butée de température maximale préréglée



Lever Hygiène pour commande sans contact manuel

