

# Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 - porte styl transp coffret 18M  
- 1R - panneau de ctrl - bloc de cmd

R9H18425

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Gamme                                      | Resi9                  |
| Type de produit ou équipement              | Porte                  |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe |
| Compatibilité de gamme                     | Resi9 boîtier          |

## Complémentaires

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Type de face avant                 | Transparent                                           |
| Nombre de rangées horizontales     | 1                                                     |
| Pas de 9 mm                        | 36                                                    |
| Nombre de modules 18 mm par rangée | 18                                                    |
| Nombre total de modules de 18 mm   | 18                                                    |
| Normes                             | CEI 61439-1<br>CEI 60670-1-24<br>CEI 61439-3          |
| Tenue au feu                       | 750 °C conforme à EN/CEI 60695-2-11                   |
| Degré de protection IP             | IP40 conforme à EN/CEI 60529                          |
| Tenue aux chocs IK                 | IK08 conforme à CEI 62262<br>IK08 conforme à EN 50102 |
| Poids du produit                   | 550 g                                                 |
| Largeur                            | 352,5 mm                                              |
| Hauteur                            | 245,5 mm                                              |
| Profondeur                         | 27 mm                                                 |
| Nuance de la couleur               | Transparent                                           |

## Environnement

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -15...60 °C |
|------------------------------------------------|-------------|

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 25,3 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 36,4 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Poids de l'emballage 1         | 530,0 g  |
| Type d'emballage 2             | S04      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 17       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 40,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 60,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 9,519 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

## Empreinte environnementale

|                                                                                       |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.)                                                        | 8                                                 |
| Communication environnementale                                                        | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |
|  BVB | Accepté                                           |

## Use Better

### Matières et Substances

|                                   |                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Oui                                                                                        |
| Emballage sans plastique          | Non                                                                                        |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) |
| Numéro SCIP                       | 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7                                                       |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                          |
| Règlement RoHS chinois            | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>                                             |

## Use Again

 Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

[Informations de fin de vie](#)

Reprise

No