

- Une gamme de raccords en laiton de 10 à 64 mm et de 1/4" à 2 1/2"
- Raccords conformes à la norme EN 1254-1.
- La plupart des raccords portent la marque « A », garantissant qu'ils proviennent de Comap.

## Avantages

Les raccords Sudo peuvent être utilisés pour l'eau potable, le chauffage, l'eau glacée. Cette large gamme de produits s'intègre dans la plupart des configurations de réseaux hydrauliques.

### Laiton Sudo

- Traitement thermique pour une résistance maximale.
- Laiton de haute qualité, conforme aux normes européennes.
- La marque Comap « A » : un gage de qualité.

### Sudo Bronze

- Bronze de haute qualité, conforme à la norme EN 1254-1.

Les raccords Sudo peuvent être utilisés pour la rénovation et dans les nouvelles installations. Les raccords Sudo ne doivent être utilisés qu'avec des tubes en cuivre conformes à la norme EN 1057.

## Caractéristiques techniques

Les raccords d'extrémité laiton Sudo sont conçus pour les applications de chauffage et de sanitaire jusqu'à 95 °C et 16 bar.

Pour les raccords filetés, couple de serrage maximum :

- 20Nm < 1/2.
- 30Nm entre 1/2 à 3/4.
- 40Nm > 3/4.



| Description | Mamelon mâle à visser - femelle 16-3/8"          |             |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Code        | E112034001                                       |             |
| EAN         | 03430650335059                                   |             |
| Modèle      | <u>L243gCu - Mamelon mâle à visser - femelle</u> |             |
| Dimensions  | F [mm]                                           | 21          |
|             | H [mm]                                           | 19          |
|             | B [mm]                                           | 11          |
|             | ØG                                               | 16 - G 3/8" |

## Classification données générales

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Groupe Etim    |                                      |
| Classe Etim    |                                      |
| Nom du produit | L243gCu Mamelon mâle à visser 16-3/8 |
| Marque         | COMAP                                |
| type produit   | Sudo Brass Endfeeds                  |
| Code           | E112034001                           |
| EAN            | 03430650335059                       |

**Trouvez de plus amples informations en ligne:**[Deklaracja Właściwości Użytkowych Sudo z brązu POL](#)[Deklaracja Właściwości Użytkowych Sudo z mosiądzu POL](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79  
(Parkview building A 3rd floor)  
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400

E [fr.info@aalberts-hfc.com](mailto:fr.info@aalberts-hfc.com)

I [comap.aalberts-hfc.com/fr](http://comap.aalberts-hfc.com/fr)