

- Une gamme de raccords 12 à 25 mm.
- À installer avec l'outil Comap.

Avantages

- Système de raccordement à glissement = sertissage axial, assure une connexion fiable.
- Les raccords à glissement Comap sont rapides et faciles à utiliser.
- Raccords en matériau de haute qualité (laiton CW617N-DW).
- Non démontables, ils peuvent être encastrés ou installés en apparent, ce qui permet la réalisation d'installations complètes.

Caractéristiques techniques

Le système PER Slide est conçu pour les applications suivantes :

- Eau sanitaire : +5 °C à +70 °C (température de service) et 6 bar (pression de service maximale).
- Chauffage et refroidissement : +5 °C à +80 °C (température de service) et 6 bar (pression de service maximale).



Description	Té à glissement mâle 12x1,1-1/2
Code	4345
EAN	03430650262324
Modèle	<u>PG7132G - Té à glissement mâle</u>
Dimensions [mm]	12-M 1/2"

Classification données générales

Groupe Etim	
Classe Etim	
Nom du produit	PG7132G Té à glissement mâle 12x1,1-1/2
Marque	COMAP
type produit	PEX Slide fitting
Code	4345
EAN	03430650262324

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[NF certificate Metallic fitting for PEX and PB pipe](#)

[Certificate PEX RUS](#)

[FDES certificate FRA](#)

[PG7132G DWG](#)

[PG7132G STEP](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr