

### CONDUITS ISOLÉS DOUBLE PAROI



#### LISS-ISO DP

## Conduit

LISS-ISO DP	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250*
	Coupe à la demande	LI DP-U Longueur Maxi Prix au Mètre	51 080 709 15m 108,16	51 100 709 15m 113,59	51 130 709 15m 133,48	51 150 709 15m 159,41	51 180 709 10 m 187,45	51 200 709 10 m 208,80	51 230 709 10 m 232,04	51 250 709 10 m <b>255,11</b>
	Coupe de 5 ml	LI DP - 5M	51 080 745 <b>541,38</b>	51 100 745 <b>567,95</b>	51 130 745 <b>667,38</b>	51 150 745 <b>797,04</b>	51 180 745 <b>937,25</b>	-	-	-
	Coupe de 6 ml	LI DP - 6M	51 080 746 <b>648,96</b>	51 100 746 <b>681,54</b>	51 130 746 <b>800,86</b>	51 150 746 <b>956,44</b>	51 180 746 <b>1 124,71</b>	-	-	-
	Coupe de 7 ml	LI DP -7M	51 080 747 <b>757,12</b>	51 100 747 <b>795,14</b>	51 130 747 <b>934,34</b>	51 150 747 <b>1 115,85</b>	51 180 747 <b>1 312,17</b>	-	-	-

<sup>\*</sup> Ø250 uniquement compatible avec le modèle rectangulaire. Nous consulter

# COQISOL: réponse à la réglementation thermique traitement des ponts thermiques et de l'étanchéité à l'air



* Prévoir une	jaquette	de finition	H1000.
---------------	----------	-------------	--------

Solution hors RT2012	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
	Plaque distance sécurité étanche (plafond)	PDSNV DP	45 080 284 <b>55,16</b>	45 100 284 <b>58,03</b>	45 130 284 <b>61,28</b>	45 150 284 <b>68,14</b>	45 180 284 <b>74,97</b>	45 200 284 <b>82,29</b>	-	-
	Réhausse plaque distance de sécurité	RPDS DP	45 080 243 <b>24,98</b>	45 100 243 <b>24,98</b>	45 130 243 <b>24,98</b>	45 150 243 <b>24,98</b>	45 180 243 <b>24,99</b>	45 200 243 <b>26,59</b>	-	-
	Grille de ventilation habillage (16x16cm)* (90 cm²)	GVH	55 000 278 <b>25,53</b>							

127,43

45 080 283

50,93

127,43

45 100 283

50,93

129,59

45 130 283

53,49

132,27

45 150 283

53,49

135,99

45 180 283

62,50

155,42

45 200 283

62,50

COQISOL H500 ... JFDP\*

SPR ... JFDP

## JAQUETTE DE FINITION



Spécialement conçue pour le flexible isolé Liss-iso DP, la jaquette de finition permet d'embellir le dépassement du conduit sous plafond et de dissimuler esthétiquement le raccord flexible vers fumisterie émaillé.

Sa rosace aimantée assure une finition impeccable entre le conduit et le plafond. L'ensemble permet une esthétique équivalente aux éléments droits de finition des conduits isolés. Elle est disponible dans 2 hauteurs 500 ou 1000mm et en finition Blanc 9020 ou Noir mat 9019.



Support plancher

réhaussé

<sup>\*</sup> Produit vendu à l'unité avec précadre. Pour être conforme à l'Avis Technique, prévoir 2 grilles (ventilation haute et basse).