

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm



Exemple d'image

Utilisation

- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour aspirer les odeurs directement dans les cuvettes des WC
- Pour les plaques de déclenchement Sigma01
- Pour les plaques de déclenchement Sigma10
- Pour les plaques de déclenchement Sigma20
- Pour les plaques de déclenchement Sigma21
- Pour les plaques de déclenchement Sigma30
- Pour les plaques de déclenchement Sigma50
- Ne convient pas pour des bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu, élément d'angle

Caractéristiques

- Déclenchement frontal

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec mécanisme pivotant
- Plaque de protection
- Unité d'aspiration avec ventilateur

- Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré
- Unité d'aspiration à monter sans outils
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0.5 W

A commander en supplément

- Kit de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique 1,8 m, pour boîtier de raccordement électrique

- Filtre alvéolé céramique
- Bouchon pour fourreau

N° de réf.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée
115.996.21.2	chromé brillant	III	7 W
115.996.BZ.2	anthracite RAL 7016	III	7 W

Accessoires

- Boîtier de raccordement combiné Geberit
- Kits d'installation Geberit avec boîte d'encastrement pour module Geberit DuoFresh
- Tiroir avec filtre alvéolé céramique, pour module Geberit DuoFresh



- Un interrupteur pour allumer/éteindre l'aspiration des odeurs doit être prévu sur le chantier