


Raccord Geberit FlowFit avec filetage femelle



Exemple d'image

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour l'eau traitée
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau | Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

N° de réf.	DN	d, Ø	Rp	L	Z	SW	
620.400.00.1	12 / 10	16 mm	3/8 "	5.1 cm	1 cm	22 mm	Nouveau
620.410.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	5.6 cm	1.3 cm	27 mm	Nouveau
620.420.00.1	12 / 20	16 mm	3/4 "	5.8 cm	1.3 cm	32 mm	Nouveau
620.401.00.1	15 / 10	20 mm	3/8 "	5.3 cm	1.2 cm	22 mm	Nouveau
620.411.00.1	15	20 mm	1/2 "	5.5 cm	1.1 cm	27 mm	Nouveau
620.421.00.1	15 / 20	20 mm	3/4 "	5.8 cm	1.3 cm	32 mm	Nouveau
620.402.00.1	20	25 mm	3/4 "	5.7 cm	1.2 cm	32 mm	Nouveau
620.412.00.1	20 / 25	25 mm	1 "	6.1 cm	1.5 cm	41 mm	Nouveau
620.403.00.1	25	32 mm	1 "	6.4 cm	1.4 cm	41 mm	Nouveau
620.413.00.1	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	6.7 cm	1.5 cm	47 mm	Nouveau
620.404.00.1	32 / 25	40 mm	1 "	6.4 cm	1.4 cm	47 mm	Nouveau
620.414.00.1	32	40 mm	1 1/4 "	6.7 cm	1.5 cm	47 mm	Nouveau
620.424.00.1	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	6.7 cm	1.5 cm	54 mm	Nouveau
620.405.00.1	40	50 mm	1 1/2 "	9.3 cm	1.7 cm	60 mm	Nouveau
620.415.00.1	40 / 50	50 mm	2 "	9.7 cm	1.8 cm	67 mm	Nouveau
620.406.00.1	50	63 mm	2 "	10.2 cm	1.9 cm	75 mm	Nouveau
620.416.00.1	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	10.7 cm	1.9 cm	83 mm	Nouveau
620.407.00.1	65	75 mm	2 1/2 "	10.7 cm	2.5 cm	86 mm	Nouveau