

## POTELET TRANSPARENT - GRIS - 230 V 25W - 4000K - 1750 LM - IP65 - ROND

REF : 70804



### Ref. 70804

Type : Potelet transparent LED

Puissance absorbée : 25W

Puissance restituée : 225W

Finition : Gris

**Lumens : 1750 Lm**

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K

Dimensions (H x Ø) : 1024 x Ø167 mm

Emballage : boîte

EAN : 3701124406583

Matériau : Aluminium

Epaisseur : 2,5 mm

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 70 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance : 0,98

Allumage : Immédiat

Durée de vie LED : 30,000 Heures

Nombre de cycles ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP33 (Socle du potelet)

Indice de protection IP : IP65 (LED + Driver)

Indice de protection IK : IK10

Poids Net : 6.500 Kg

### Vis de scellement non fournies

Pour les applications extérieures, un système de drainage doit être utilisé sous le socle d'encastrement pour faciliter l'évacuation des liquides.

Il est impératif de faire fonctionner les luminaires ouverts durant 45 minutes afin d'évacuer l'humidité ambiante et éviter la condensation à l'intérieur du produit. Pour faciliter l'installation, le câblage peut être effectué à l'aide des connecteurs 7210 / 7211 / 7213 ou boîte de jonction IP68 7230 / 7231.

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à  $\pm 150^\circ$  Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

### Dimensions

