

## DÉTAILS



Le radiateur panneaux acier Reggane 3000 Compact évolue et devient Reggane 3010 Compact.

Radiateur panneau en acier aux bords arrondis, fonctionne sur le circuit de chauffage central et tous système de chauffage eau chaude.

Pas : 40 mm

Finitions : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester

Couleur Standard : Blanc Sanitaire Ral 9016

Fixations : équipé d'étriers et livré avec des consoles

Raccordement : 4 orifices Ø 15/21 portée plate femelle

Livré complet avec consoles, bouchon purgeur et bouchon de vidange

Muni de joues latérales et d'une grille supérieure maintenues par des clips marqués FINIMETAL.

**Prix catalogue :**  
**232,49 € TTC / Pièce**

## PLUS PRODUIT

Gamme de température allant de 90° à moins de 40°C.

Parfait pour la combinaison avec les sources de chaleur basse température (thermopompe, énergie solaire...)

Environ 15% de coûts énergétiques en moins avec le remplacement de radiateurs.

Temps de réaction rapide après un changement de température soudain.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


|                                    |                   |                           |                                                                        |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Longueur                           | 80 mm             | Largeur                   | 600 mm                                                                 |
| Hauteur                            | 900 mm            | Poids net                 | 24.9 kg                                                                |
| Matière                            | Acier             | Teinte                    | Blanc                                                                  |
| Type de produit                    | Radiateur panneau | Gamme                     | REGGANE 3010 Compact                                                   |
| Durée de la garantie               | 10 ans            | Conditions de la garantie | Suivant les conditions générales de ventes Rettig Heating Group France |
| Température maximale d'utilisation | 110               | Couleur RAL               | RAL9016                                                                |
| Pression en bar                    | 10                | Combustible               | Eau chaude                                                             |
| Saillie en mm                      | 87                | Entraxe                   | 846                                                                    |
| Type de radiateur                  | 21                | Diamètres des raccords    | 4*15x21 F                                                              |
| Option de raccordement             | 4 orifices        | Diamètre en pouce         | 1/2"                                                                   |
| Nombre d'éléments                  | 15                | Orientation du radiateur  | Horizontal                                                             |

Code CEDEO : 7552490 - Code EAN : 6438461075789 - Code FINIMETAL : 21K900 0600

05/09/2023

|                                           |          |                                                                         |              |
|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Radiateur réversible                      | Non      | Insert : incompatible / compatible et non fourni / compatible et fourni | Incompatible |
| Puissance radiateur en Watts à delta T 30 | 570      | Puissance radiateur en Watts à delta T 50                               | 1118         |
| Code douane SH8                           | 73221900 |                                                                         |              |

## IMAGES / VISUELS



## D.O.P. (DÉCLARATION OF PERFORMANCE)

« En application du Règlement des Produits de Construction, la déclaration des performances (DoP) est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances de son produit ainsi que son usage prévu. Pour tout complément : <http://www.rpcnet.fr> ».

Elle est disponible sur le site <https://www.cedeo.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable.

