

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Connexions Rapides "Fast Lock"

Référence : 70052 70053 70054 70055
70056 70058 70059 70062 70063 70064
70065 70066 70068 70069



Caractéristiques :

Pour fils rigide massif type H07VU de 1.5 à 2.5mm² dénudés sur 12mm
Puits pour pointe de test
Tension d'utilisation 400V~
Intensité Maximal (I_{MAX}) : 24A
Tenue fil incandescent : 960°C (Te < 30s).
Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 20
Protection contre les impacts (IK) : 04

Conformités :

Certifiées NF par le LCIE (Laboratoire Centrale des Industries Electriques) selon norme NF EN 60998-2-2 :2004
Conformes à la directive 2014/35/UE sur la base de la norme harmonisée NF EN 60998-2-2 :2004

Composition :

Corp en PC transparent
Capot en PP de couleur
Ressort en Inox
Platine de contact en Cuivre

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de -10°C à +70°C
Température d'utilisation de -5°C à +40°C








Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

Fiche technique produit

Références dérivées :

Type de jonction	Couleur	Référence	Conditionnement	Encombrement
Pour la jonction de 2 conducteurs	Blanc	70052	100	
		70062	5000	
Pour la jonction de 3 conducteurs	Orange	70053	100	
		70063	5000	
Pour la jonction de 4 conducteurs	Rouge	70054	100	
		70064	5000	
Pour la jonction de 5 conducteurs	Jaune	70055	100	
		70065	5000	
Pour la jonction de 6 conducteurs	Bleu	70066	5000	
Pour la jonction de 8 conducteurs	Gris	70058	50	
		70068	2500	
Pour la jonction de 10 conducteurs	Vert	70059	50	
		70069	1000	

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81