

Diffuseur plafonnier

11053595

Plénum REIF(5) FO 300X300 D250

Description produit

Le plénum isolé 5 faces RE assure la reprise ou le soufflage d'air via les diffuseurs carrés SF704, AN704 TP et AF704.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- fixation non apparente au diffuseur par vis latérales directement dans le col,
- fixation de l'ensemble à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

Argumentaire référence

- Cadre extérieur et noyau en profils d'aluminium extrudés assemblés, ou en tôle d'acier profilée.
- Noyau amovible pas un système de ressorts pour l'accès à l'intérieur.
- AF 704 : finition aluminium anodisé teinte naturelle satinée ou peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.
- SF 704 : finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.
- Fixation au plénum non apparente par vis latérales dans le col.
- Le plénum est muni de pattes pour fixation à la dalle béton.

Caractéristiques principales

- acier galvanisé,
- piquage arrière,
- isolation sur les 5 faces avec une mousse en polyuréthane certifiée au feu M1 d'épaisseur 5 mm.

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11053595	-

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11053595	301,5	330