

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - prise télévision - TV mâle - individuel - 1 mod - Blanc - méca seul

NU346118

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Gamme                         | Unica                                     |
| Type de produit ou équipement | Prise TV                                  |
| Application                   | Support d'appareil média<br>Communication |
| Présentation du produit       | Mécanisme                                 |
| Type de prise télévision      | Individuel                                |
| Nuance de la couleur          | Blanc (RAL 9003)                          |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connecteur TV                   | Mâle CEI 9,52 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Affaiblissement sur un trajet   | 1,5 dB TV signal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Passage de courant continu      | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre de modules               | 1 module                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque centrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Traitement de surface           | Non traité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Finition de la surface          | Brillant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Marquage                        | Sans marquage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Montage de l'appareil           | Encastré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mode de fixation                | Clipsable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Profondeur                      | 35,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Largeur                         | 22,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hauteur                         | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur d'encastrement       | 35,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Degré de protection (IP) | IP20 |
|--------------------------|------|

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Tenue aux chocs (IK)                           | IK01        |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...55 °C |
| Température ambiante de stockage               | -25...55 °C |
| Normes                                         | CE          |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2,5 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 4,0 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 5,0 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 42,0 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 6,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 14,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 26,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 500,0 g  |
| Type d'emballage 3             | S01      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 20       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 15,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 15,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,0 cm  |
| Poids de l'emballage 3         | 1,199 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Empreinte environnementale

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 1 |
|--------------------------------|---|

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Communication environnementale | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|

## Use Better

### Matières et Substances

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Pourcentage minimum de matériaux recyclés | 8 |
|-------------------------------------------|---|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Emballage avec carton recyclé | Oui |
|-------------------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Emballage sans plastique | Non |
|--------------------------|-----|

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conforme |
|-----------------------------------|----------|

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Règlementation REACH | <a href="#">Déclaration REACH</a> |
|----------------------|-----------------------------------|

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Règlement RoHS chinois | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> |
|------------------------|------------------------------------------------|

## Use Again

### Réemballer et réusiner

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | <a href="#">Informations de fin de vie</a> |
|----------------------------|--------------------------------------------|

DEEE



Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Reprise

No