

AIRPUR 2N



LES + PRODUIT

- Ultra-silencieux et économique
- Indicateur QAI couleur
- Indicateur changement filtres

APPLICATION

- Résidentiel, hôtellerie, salle d'attente, petit commerce et paramédical, bureau, pour des pièces jusqu'à 50m²

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AIRPUR 2N	Code	Surface maxi traitée	Débit d'air filtré m3/h	Vitesses	Puissance batterie (W)	Intensité (A)	Niveau sonore dB(A) à 1,5m	Commande	Couleur	Dim. LxHxP (mm)	Poids (Kg)
AIRPUR 2N	659673	50	390	3 + 1	40	0,20	23-52	Ecran tactile	Blanc RAL 9003	371 x183 x470	5,3 Installation au sol
FILTRE AIRPUR 2N	890370	Kit filtre de rechange pour purificateur AIRPUR 2N : filtre à fibres ePM ₁₀ , HEPA ePM _{2,5} et à charbon actif									

CARACTERISTIQUES GENERALES

Écran LCD tactile indiquant les états des différentes fonctions :

- Indicateur de qualité d'air par couleurs
- Option d'extinction de l'éclairage écran
- Temporisateur 1-12 h.
- Témoin de changement de filtre

4 modes de fonctionnement :

- MANUEL : Sélection de 3 vitesses.
- AUTO : Ajuste la vitesse en fonction de la qualité de l'air
- NUIT : Fonctionne à la vitesse la plus basse pour minimiser le bruit
- TEMPORISATEUR : programmable 1-12 h

Moteur brushless

PRINCIPES

Traite silencieusement l'air ambiant en 4 étapes :


1. Pré-filtre à fibres (classé G4*) capte les particules de grandes dimensions (PM₁₀) tout en protégeant votre appareil.
2. Filtre HEPA (Filtre de haute efficacité) classé H13**, retient les particules (spores, poussières, pollens, acariens, bactéries, virus) jusqu'à PM_{2,5} avec une efficacité de 99,97%.
3. Filtre à charbon actif pour traiter les polluants type fumées, mauvaises odeurs, vapeurs, composés organiques chimiques aromatiques et organiques volatils.

* Pour une hauteur sous plafond de 3m,

** Selon norme européenne EN779 et EN182



Filtre à fibres + filtre HEPA + filtre charbon actif



Très bonne Bonne Normale Basse

Ecran LCD tactile avec indication de la QAI



Télécommande