



PLUGGIT OBLONG



LES PLUS

- + Facilité de mise en oeuvre
- + Réseau à faible perte de charge
- + Etanchéité à l'air

APPLICATION

Idéalement conçu pour les réseaux de gaines en double-flux dans l'habitat pavillonnaire

CARACTERISTIQUES

- CO50/25 - Conduit oblong semi-rigide, longueur 25 m
- ISOL 50/10ML - Isolant pour conduit CO50/25, longueur 10 m
- FXR50 - Etriers de fixation (sachet de 30 pièces)
- PLI 50/5P - Plénum 5 piquages - extraction / insufflation raccord conduit circulaire Ø 125 mm, 420 x 200 x 183 mm
- PLI 50/9P - Plénum 9 piquages - extraction / insufflation raccord conduit circulaire Ø 150/160 mm, 415 x 420 x 183 mm
- NOD50 - Plenum / nourrice modulaire
- BRF50 - Bouchon M/F nourrice modulaire
- RMN50 M/F - Raccord nourrice NOD50
- MCR50 - Manchon droit pour raccord 2 conduits CO50/25
- CVR50 - Coude vertical pour conduit CO50/25
- CHR50 - Coude horizontal pour conduit CO50/25
- THR50 - Té horizontal pour conduit CO50/25
- ABM50 - Adaptateur pour bouche Ø 80/100 et 125 mm
- ACR 50/80 - Manchette de raccordement, connexion réseau circulaire Ø 80
- ACR 50/125 - Manchette de raccordement, connexion réseau circulaire Ø 125
- MTA 50 - Rallonge traversée de dalle pour ABM50, multi Ø 80, 100 et 125
- WSG 125 - Grille extérieure inox verni - Raccord circulaire Ø 125 mm
- WSG 150 - Grille extérieure inox verni - Raccord circulaire Ø 160 mm

GAMME

- Réseau et accessoires PLUGGIT CIRCULAIRE
- Réseau et accessoires PLUGGIT OBLONG



PLUGGIT OBLONG



Conduit oblong semi rigide.

810400 - CO50/25

Schéma dimensions

A	B	L
114	50	25000