

# Robinetterie à équilibrage de pression avec douchette extractible

Réf. 2599EP

Mitigeur évier EP avec douchette extractible

## DESCRIPTION

Robinetterie à équilibrage de pression avec douchette extractible - Réf. 2599EP

Mitigeur évier avec douchette et colonne à douchette extractible.  
Mitigeur monotrou à équilibrage de pression avec colonne adaptés aux baignoires bébé.  
Colonne orientable H.195 L.215 avec douchette extractible 2 jets à basculeur (brise-jet/jet pluie).  
Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale pré réglée.  
Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).  
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.  
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Corps du mitigeur monotrou et colonne à intérieur lisse.  
Débit limité à 7 l/min à 3 bar.  
Commande par manette ajourée.  
Flexible douchette BIOSAFE antiprolifération bactérienne : polyuréthane transparent pour assurer un bon remplacement en cas de présence de biofilm, intérieur et extérieur lisse.  
Flexible petit diamètre (intérieur Ø 6) : faible contenance d'eau.  
Contrepoids spécifique.  
Corps en laiton chromé.  
Flexibles PEX F3/8".  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM avec douchette particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur monocommande garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Robinetterie à équilibrage de pression avec douchette extractible - Réf. 2599EP


|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Raccordement         | F3/8"           |
| Technologie          | SECURITHERM EP  |
| Hauteur de goutte    | 195 mm          |
| Longueur de bec      | 215 mm          |
| Débit                | 7 l/min à 3 bar |
| Butée de température | OUI             |



## AVANTAGES

-  Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF
-  Hygiène : flexible transparent à intérieur lisse
-  Ergonomie : manette pleine pour préhension aisée
-  Confort : mitigeur à douchette extractible 2 jets





|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finition     | Laiton chromé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Normes       |     |
| Garantie     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Réparabilité |                                                                                                                                                                                                                                                        |