

# Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 479412

Automatique, à pile intégrée

## DESCRIPTION

**Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 479412**

Robinet d'urinoir automatique apparent à pile intégrée :  
Alimentation par pile 223 CR P2 Lithium 6 V intégrée.  
Installation murale en applique.  
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Détecteur de présence infrarouge antichoc.  
Prise en compte après 10 secondes de présence.  
3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir).  
Mode affluence (exclusivité DELABIE) :  
- rinçage court après chaque utilisateur  
- rinçage complémentaire à la fin de la période d'affluence.  
Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 heures après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.  
Compatible avec l'eau de pluie.  
Débit 0,15 l/sec à 3 bar ajustable.  
Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.  
Corps monobloc en métal chromé.  
Raccordement M1/2".  
Équerre pour alimentation encastrée avec tubulure et nez Ø 35.  
Pour urinoir normalisé : écartement à 50 mm du mur.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 10 ans.

Idéal pour la rénovation :  
S'installe facilement à la place d'une robinetterie temporisée.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 479412**

Alimentation	Pile 6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Automatique
Hauteur	450 mm
Profondeur	85 mm
Débit	0,15 l/sec
Ecartement au mur	50 mm
Garantie	



## AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Mode affluence



Pile intégrée dans le corps de la robinetterie



Rinçage périodique hygiénique

