

Le robinet thermostatique Design pour radiateurs comprend :

- Un corps thermostatique pour la régulation de la température.
- Un raccord de réglage pour équilibrer le débit (réglage Kv).
- Le kit thermostatique Design existe en 3 versions (satin, chrome ou blanc) et en 3 formes (équerre, droite et équerre inversé).

Le robinet thermostatique design est fabriqué en France par l'usine Comap d'Abbeville, dans la Somme.

Avantages

- Design et esthétique.
- Cette combinaison de robinet de radiateur et de paires de raccords de réglage s'associe parfaitement avec la tête thermostatique Sensitive.
- Esthétique moderne, finition soignée. Haute qualité.
- Design contemporain pour compléter les sèche-serviettes chauffants et les radiateurs décoratifs.



Caractéristiques techniques

- Le robinet thermostatique Design est adapté aux applications suivantes : chauffage.
- Systèmes de chauffage à eau chaude standard dans les conditions suivantes :
Pression de service maximale : 10 bar.
Température de service maximale : 110 °C.
Pression différentielle maximale : 0,6 bar.
Course maximale : 2 mm.

Description	Robinet therm. design, double joint torique
Code	L342002001
EAN	03430650328822
Modèle	<u>Robinets thermostatiques Design</u>
Connexion tube	3/4" E M
Kv (m ³ /h à BP 2k)	0,034 - 0,67
Connexion radiateur	1/2"
Connexion tête	M30 x 1,5
Couleur	Chromé
Forme	Equerre inversé



Classification données générales

Groupe Etim	Robinets d'arrêt/vannes/régulateurs
Classe Etim	Ensemble de raccordement de radiateur pour radiateur décoratif
Nom du produit	C3933 thermostatic set deco angle chrome M30 1/2 3/4e
Marque	COMAP
type produit	e-Senso
Code	L342002001
EAN	03430650328822

Classification caractéristiques

Raccordement radiateur de grande taille	1/2 pouce
Dimensions raccordement au conduit	3/4 pouces
Préréglage de la vanne de chauffage	Non
Avec bouton de thermostat	Non
Réglable	Non
Avec couvercle design	Non
Élément de commande H bloc inférieur droit	Non
Élément de commande H bloc inférieur gauche	Non
Convient pour système à deux tuyaux	Non
Convient pour système à un tuyau	Non
Adapté à un robinet de remplissage/distribution	Non

Alsebergsesteenweg 454
1653, Dworp - be

T +32 2 371 01 67
E be.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com