

Robinet d'urinoir automatique

TEMPOMATIC 4

Réf. 479411

Automatique, à piles intégrées



DESCRIPTION

Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 479411

Robinet d'urinoir automatique apparent à piles intégrées :
 Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.
 Installation murale en applique.
 Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
 Détecteur de présence infrarouge antichoc.
 Prise en compte après 10 secondes de présence.
 3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir).
 Mode affluence (exclusivité DELABIE) :
 - rinçage court après chaque utilisateur
 - rinçage complémentaire à la fin de la période d'affluence.
 Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 heures après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.
 Compatible avec l'eau de pluie.
 Débit 0,15 l/sec à 3 bar ajustable.
 Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.
 Corps monobloc en métal chromé.
 Raccordement M1/2".
 Équerre pour alimentation encastrée, sortie M1/2" écartement à 35 mm du mur.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

Idéal pour la rénovation :
 S'installe facilement à la place d'une robinetterie temporisée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 479411

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Automatique
Hauteur	150 mm
Profondeur	70 mm
Débit	0,15 l/sec
Garantie	

AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Mode affluence



Piles intégrées dans le corps de la robinetterie



Rinçage périodique hygiénique

