

Acier galvanisé

Conduits rigides spiralés agrafés



DESCRIPTION - APPLICATION

- Utilisés en VMC tertiaire et collective ainsi qu'en ventilation industrielle.
- Fabriqués selon la norme NF EN 1506.
- Acier galvanisé classé A2s1d0.

MISE EN ŒUVRE

Accessoires de pose et d'étanchéité à partir de la page 448.

TARIFS - CARACTÉRISTIQUES

Acier galvanisé : longueur de 3 m.

CV2205

Ø (mm)	LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT la longueur
80	T 80/3 AGR	523218	78,5
100	T 100/3 AGR	523781	50,5
125	T 125/3 AGR	523774	52,4
160	T 160/3 AGR	523775	70,6
200	T 200/3 AGR	523776	93
250	T 250/3 AGR	523777	118
315	T 315/3 AGR	523778	151
355	T 355/3 AGR	523782	176
400	T 400/3 AGR	523779	252
450	T 450/3 AGR	523783	280
500	T 500/3 AGR	523780	309
560	T 560/3 AGR	543040	344
630	T 630/3 AGR	523141	386
710	T 710/3 AGR	523598	609
800	T 800/3 AGR	543150	854
900	T 900/3 AGR	533734	879

Acier galvanisé : longueur de 2,47 m (éléments d'étages).

CV2205

Ø (mm)	LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT la longueur
125	T 125/2.47 AGR	523311	46,2
160	T 160/2.47 AGR	523312	59,6
200	T 200/2.47 AGR	523313	79,7
250	T 250/2.47 AGR	523314	105
315	T 315/2.47 AGR	523315	127
355	T 355/2.47 AGR	523318	160
400	T 400/2.47 AGR	523316	232
450	T 450/2.47 AGR	523320	258
500	T 500/2.47 AGR	523317	281
560	T 560/2.47 AGR	534600	316
630	T 630/2.47 AGR	523917	363

Procédé Softouch



Avec Softouch : bords lisses et agrafe soudée



Sans Softouch : bords râpeux et agrafe coupante

DESCRIPTION - PRINCIPE

Les conduits SOFTOUCH améliorent la mise en œuvre des réseaux en garantissant leur étanchéité, tant par la circularité de leurs embouts de raccordements que par la préservation des joints des accessoires en leur évitant tout déchirement. Ils évitent également tout risque de coupure lors des manipulations.

+ PRODUITS

- **Confort et sécurité lors des manipulations :**
 - embouts lisses
 - absence de bavure
- **Étanchéité des réseaux garantie :**
 - pas de risque de déchirement des joints
 - circularité parfaite du conduit

DIMENSIONS

Sont concernés les conduits rigides spiralés en acier galvanisé :
- longueurs 2,47 m et 3 m
- Ø 100 à 900

Double peau acier galvanisé

Conduits rigides, accessoires de réseau



DESCRIPTION - APPLICATION

Conduits en acier galvanisé isolé avec 25 mm de laine minérale. Utilisés en VMC tertiaire ou collective lorsque le réseau nécessite une isolation thermique.

TARIFS

Voir p. 454

Aluminium

Conduits rigides spiralés agrafés



DESCRIPTION - APPLICATION

- Utilisés en VMC gaz pour évacuer les fumées de combustion des chaudières raccordées à la VMC.
- Fabriqués selon la norme NF EN 1506 et conformes au DTU 68.3 P1-2 §3.3 pour la VMC gaz.
- Aluminium classe A5 - qualité 1050 - H24, classé A2s1d0.

MISE EN ŒUVRE

Accessoires de pose et d'étanchéité à partir de la page 448.

TARIFS - CARACTÉRISTIQUES

Aluminium : longueur de 3 m.

CV2205

Ø (mm)	LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT la longueur
125	T 125/3 ALR	523732 4s	155
160	T 160/3 ALR	523733 4s	209
200	T 200/3 ALR	523734 4s	291
250	T 250/3 ALR	523735 4s	319
315	T 315/3 ALR	523736 4s	389
355	T 355/3 ALR	523137 4s	566
400	T 400/3 ALR	523138 4s	634
450	T 450/3 ALR	523359 4s	701
500	T 500/3 ALR	523918 4s	767
560	T 560/3 ALR	543649 4s	850
630	T 630/3 ALR	543175 4s	956