


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace Touch - plaque 1 poste Kvadrat ocre avec liseré anthracite

S540802KY

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme                         | Odace                |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition   |
| Design                        | Kvadrat              |
| Sens de montage               | Horizontal/vertical  |
| Nuance de la couleur          | Jaune                |
| Type d'emballage              | Film plastique-boîte |
| Type de cadre                 | Simple               |
| Nombre de postes              | 1 poste              |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil           | Encastré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mode de fixation                | Clipsable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Finition de la surface          | Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Traitement de surface           | Lacquered                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque de finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hauteur                         | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                         | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                      | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids du produit                | 0,01503 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tenue aux chocs (IK)            | IK04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Degré de protection (IP)        | IP21 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |
| Couleur latérale                | Anthracite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Environnement

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
|----------------------------------|------------|

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                                |                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Certifications du produit                      | Aenor: 030/2205<br>LCIE: CCA-FR_598285B<br>LCIE: NF 603415A<br>N<br>NF      |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C                                                                   |
| Normes                                         | NF C 61-314<br>EN 60669-1<br>NBN C 61-112-1<br>2006/95/EEC<br>UNE 20315-1-1 |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 8,5 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 19,0 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 6,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 9,0 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 36,8 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 247,0 g  |
| Type d'emballage 3             | S04      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 240      |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 40,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 60,0 cm  |
| Poids de l'emballage 3         | 6,693 kg |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.



## Empreinte environnementale

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 1                                                 |
| Communication environnementale | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

## Use Better



## Matières et Substances

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Oui                                            |
| Emballage sans plastique          | Non                                            |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conforme                                       |
| Numéro SCIP                       | 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13           |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Déclaration REACH</a>              |
| Règlement RoHS chinois            | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> |

## Use Again



## Réemballer et réusiner

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                    | No                                                   |



Image of product / Alternate images

Alternative

---

