

# Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2

Réf. 382110

Secteur, TC 190 mm, L. 220



## DESCRIPTION

### Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 382110

Robinet de lavabo automatique chromé pour traversée de cloison :  
Alimentation sur secteur 230/6 V.  
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Aérateur antitartre.  
Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Robinetterie en Inox murale.  
Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
Paramétrage manuel du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 10 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 382110

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation    | Secteur 230/6 V                                                                     |
| Raccordement    | M1/2"                                                                               |
| Technologie     | Automatique                                                                         |
| Longueur de bec | 220 mm                                                                              |
| Débit           | 3 l/min                                                                             |
| Finition        | Chromée                                                                             |
| Garantie        |  |

## AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Économie d'eau de 90 %



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Design épuré

