


Robinet d'arrêt à siège incliné Geberit Mapress



Exemple d'image



Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau froide jusqu'à une pression de service de 16 bars / 1600 kPa
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour air comprimé jusqu'à une pression de service de 6 bars / 600 kPa

Caractéristiques

- Partie supérieure entièrement traversée par l'eau
- Corps de vanne en bronze
- Partie supérieure en bronze sans plomb

- Étanchéité de la broche ne nécessitant aucun entretien grâce à un joint à lèvres autolubrifiant en EPDM
- Joints de vanne et de partie supérieure en EPDM
- Siège de soupape en acier inoxydable
- Raccord pour robinet de vidange 1/4", fermé
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à serti avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température de service	0-95 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	DNV	d, ø	D	L	L1	L2	Z	Z1	PN	
94882	12	15	15 mm	6 cm	9.4 cm	3.7 cm	9 cm	1.5 cm	3.9 cm	16 bar	Nouveau
94883	15	15	18 mm	6 cm	9.5 cm	3.3 cm	9 cm	1.1 cm	4.5 cm	16 bar	Nouveau
94884	20	20	22 mm	6 cm	10.9 cm	3.2 cm	10.5 cm	2.2 cm	4.5 cm	16 bar	Nouveau
94885	25	25	28 mm	7 cm	13 cm	4.4 cm	13.2 cm	2.1 cm	6.3 cm	16 bar	Nouveau
94886	32	32	35 mm	7 cm	15.1 cm	5.6 cm	15.4 cm	2.9 cm	7 cm	16 bar	Nouveau
94887	40	40	42 mm	7 cm	17.8 cm	4.3 cm	16.2 cm	3 cm	8.8 cm	16 bar	Nouveau
94888	50	50	54 mm	9 cm	21.4 cm	5.5 cm	19.3 cm	4.4 cm	10 cm	16 bar	Nouveau