

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Boîte de dérivation étanche

Référence : 50104

Produit de la gamme : **SUM'OHM**



Caractéristiques :

Spécifiquement adapté au circuit de sécurité ERP (Art. EL 1, 9, 10, 16)
Accepte gaine ICTA D16, D20 et D25,
Entrée directe jusqu'à un diamètre de 16mm
Contenance effective : 539 cm³
Tenue fil incandescent 960°C (Te : < 5s).
Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 55
Protection contre les impacts (IK) : 07
Classe II

Documents et rapport associés :

Rapport d'essai LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques) 60016852-509130B
sur critère de tenue à 960°C.
Rapport d'essai LCIE 60009826-503621-2 sur le degré d'étanchéité IP55




Composition :

Boîte en PP de couleur rouge
Couvercle en PP de couleur grise
Membranes d'étanchéité en TPE de couleur grise
Vis ¼ de tour en PC grise

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage et d'utilisation de -20°C à +45°C

Dimensionnel :



Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81