FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

FUJI

SPOT ENCASTRABLE SOL ORIENTABLE + DOUILLES GU10 & GU5.3

IP67 IK09

Douille GU10
+ Douille GU5.3
+ Connecteur double entrée

Ref. 707302

Type : Spot Encastrable Sol*
Finition : INOX 316 L
Puissance Max : 7W Led / 35W max
Dimensions (Ø x H) : Ø150 x 198 mm
Encastrement (Ø x H) : Ø142 x 193 mm
Orientable : +/- 15°
Emballage : Boite
EAN : 3701124425836
* produit carrossable

Dimensions



Hauteur ampoule Max : 66 mm

Matériaux utilisés

- INOX 316 L
- Diffuseur en verre clair trempé 8 mm
- Joint en caoutchouc de silicium
- Boîtier en matière plastique

Paramètres Electriques

Tension entrée : 100-240V AC pour ampoule GU10
Tension entrée : 12V AC/DC / 5A max pour ampoule GU5.3
Fréquence : 50/60Hz
Classe 2
Indice de protection IP : IP67
Indice de protection IK : IK09
Poids Net : 1,156 Kg

Pour les applications extérieures, un système de drainage doit être utilisé sous le socle d'encastrement pour faciliter l'évacuation des liquides.

Il est impératif de faire fonctionner les luminaires ouverts durant 45 minutes afin d'évacuer l'humidité ambiante et éviter la condensation à l'intérieur du produit. Pour faciliter l'installation, le câblage peut être effectué à l'aide des connecteurs 7210 / 7211 / 7213 ou boite de jonction IP68 7230 / 7231.

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.