

Hotte

Référence commerciale : DHD7961B

Définition du produit

Mode de fonctionnement: Convertible

Couleur/matériau de la carrosserie: Verre Noir+Inox

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 503

Ean code: 3660767964198

Largeur (cm): 90

Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable

Nombre de moteurs: 1

Type d'appareil: Hotte plan de travail

Type de commandes: Commandes électroniques sensitives

Les Plus produits

Hotte plan de travail: Cette hotte s'installe directement dans un plan de travail, à l'arrière de la table de cuisson. En fonctionnement, la structure s'élève et absorbe toutes les émissions de graisses, d'odeurs et de vapeurs.

Commandes sensitives: L'accès aux fonctions est simple, direct et intuitif pour plus de confort.

Exclusivité: Notre technologie exclusive permet l'iinstallation avec d'une table de cuisson gaz en plus de l'induction ou de la vitrocéramique. L'installation est également possible en recyclage ou en évacuation selon les contraintes.



Hotte

Commandes & Eclairage

Commandes

Position turbo: Sans

Type de commandes: Commandes électroniques

sensitives

Type de régulation des vitesses: Electronique

Eclairage

Performances & Filtrage

Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses: E

Classe d Efficacité Energétique: A

Consommation d'Energie Annuelle (AEC) kWh/y: 50 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo

(m3/h): 757

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h):

503

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo

(m3/h): 577

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m3/h):

471

Classe d efficacité fluidodynamique: A Efficacité fluidodynamique (FDE): 30,2 Efficacité de filtration des graisses (%): 63

Facteur d'accroissement temps: 0,9 Index d'efficacité énergétique (EEI): 50,4

Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA): 42

Niveau sonore maxi en évacuation dB(A): 61 Niveau sonore mini en évacuation: 38

Nombre de moteurs: 1 Nombre de vitesses: 4

Pression d'air mesurée au point de rendement maximal

(Pa): 477

Puissance électrique à l'entrée au BEP (W): 151 Puissance consommée en mode veille (W): 0,44

Filtrage

Accessoires fournis: Filtre charbon

Accessoires en option: 00 Clapet anti retour: Oui

Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable

Nombre de filtres: 2

Référence du kit de recyclage: AK700AE1

Dimensions & Branchements

Dimensions

Dimensions de la niche d'encastrement (HxLxP) en mm:

860X735X120

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm:

860X735X120

Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm:

440X1010X880

Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: 00 Hauteur du produit sans la cheminée en mm: 734

Poids brut en kg: 46,30 Poids net en kg: 43

Branchements

Fréquence en Hz: 50 Fusible en A: 10

Puissance de raccordement en W: 200 W

Tension en V: 220-240