

D-Life - interrupteur double allumage lumineux témoin - 16A méca seul

MTN3605-0000

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| Gamme de produit | Encarts Merten |
|-------------------------------|----------------|
| Type de produit ou équipement | Interrupteur |
| Présentation du produit | Mécanisme |

Complémentaires

| • | |
|----------------------------------|--------------------|
| Fonction interrupteur | Unipolaire 1 voie |
| Commande | Enjoliveur |
| Montage de l'appareil | Élément de base |
| Mode de fixation | Par vis et griffes |
| Tension assignée de service (Us) | 250 V |
| Courant assigné d'emploi | 16 AX |
| Courant commuté maximum | 10 A |
| Nombre de touches | 2 |
| Voyant lumineux | Voyant rouge |
| Raccordement | Bornes sans vis |
| Matière | Métal Plastique |

Environnement

Degré de protection (IP) IP20

Emballage

| Type d'emballage 1 | PCE |
|--------------------------------|-----------|
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,100 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 7,200 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 66,000 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 9,400 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 18,200 cm |

| Longueur de l'emballage 2 | 27,200 cm |
|--------------------------------|-------------|
| Poids de l'emballage 2 | 772,000 g |
| Type d'emballage 3 | CAR |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 40 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 19,900 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,400 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,300 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 3470,000 kg |

Garantie contractuelle

Garantie 18 months



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 3 |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Communication environnementale | Profil environnemental du Produit |

Use Better

| Emballage avec carton recyclé | Oui |
|-------------------------------|--|
| Emballage sans plastique | Non |
| Directive UE RoHS | Conforme |
| Numéro SCIP | 27fabf3b-6f59-4587-9868- d90a7915b4a6 |
| Règlementation REACh | Déclaration REACh |
| Règlement RoHS chinois | Déclaration RoHS pour la Chine |

Use Again

| ○ Réemballer et réusiner | |
|----------------------------|--|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |

DEEE



Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Reprise No

Fiche technique du produit


MTN3605-0000

Technical Illustration

Wiring diagram

Symbol 2

Two-circuit switch with indicator light



Two-circuit switch with indicator light Mxx3x05-0000