

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - Rallonge multiprises 3 prises 2P+T - blanche/aluminium - 2USB - 1,5m

ST933U1WA

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gamme                         | Odace                                                  |
| Type de produit ou équipement | Plomb de fuite                                         |
| Design                        | Odace extend                                           |
| Type de commande              | Interrupteur principal                                 |
| Type de connexion intégrée    | 2 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum : 2,4 A |
| Nuance de la couleur          | Aluminium                                              |
| Longueur de câble             | 1,5 m                                                  |

### Complémentaires

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type d'alimentation USB               | USB type A + A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tension assignée de service (Us)      | 250 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Courant nominal (In)                  | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Configuration des pôles de la prise   | 2P+T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Écart-type de sortie                  | Français                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Information supplémentaire pour prise | Avec éclipse de sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pouvoir de commutation maximum        | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Voyant lumineux                       | Voyant ON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Matière                               | Polypropylène<br>PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Longueur                              | 254 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Largeur                               | 57 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                            | 40,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type d'emballage                      | Blister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résistance aux agents chimiques       | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |
| Nombre de prises d'alimentation       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Traitement de surface                 | Non traité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre de connexion USB               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 9,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 31,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 457,000 g |
| Type d'emballage 2             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 16        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 8,020 kg  |
| Type d'emballage 3             | P06       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 128       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 75,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 60,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 80,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 72,600 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

## Empreinte environnementale

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 45 |
|--------------------------------|----|

## Use Better

### Matières et Substances

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Emballage avec carton recyclé | Oui |
|-------------------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Emballage sans plastique | Non |
|--------------------------|-----|

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conforme |
|-----------------------------------|----------|

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Numéro SCIP | 877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6 |
|-------------|--------------------------------------|

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Règlementation REACH | <a href="#">Déclaration REACH</a> |
|----------------------|-----------------------------------|

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Règlement RoHS chinois | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> |
|------------------------|------------------------------------------------|

## Use Again

### Réemballer et réusiner

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | <a href="#">Informations de fin de vie</a> |
|----------------------------|--------------------------------------------|

|         |    |
|---------|----|
| Reprise | No |
|---------|----|